



**MODELO: VC327  
“ VenCool”  
VENTILADOR DE PEDESTAL 18”**

|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <b>DESEMPEÑO<br/>PERFORMANCE</b>    | Velocidad de flujo de Aire<br>( a 1 m de distancia)   | Air Flow Velocity<br>(1 m )  | H = 4.16 m/s<br>M = 3.65 m/s<br>L = 2.89 m/s           |
|                                     | RPM   |  | H = 1310<br>M = 1220<br>L = 1110                       |
|                                     | Oscilacion  | Oscillation  | 95 °   |
|                                     | Inclinacion   | Tilt   | 30 °   |
| <b>ELECTRICO<br/>ELECTRIC</b>       | Amp (Velocidad Alta) A  | Amperage (High Speed)  | H: 0,57 A<br>M: 0,42 A<br>L: 0,35 A                    |
|                                     | Potencia (Velocidad Alta) W   | Watts (High Speed)   | H: 65.4 W<br>M: 54.1W<br>L: 49.8 W                     |
| <b>CARACTERISTICAS<br/>FEATURES</b> | Dimension del Producto<br>ensamblado  | Unit Dimension   | Altura: 167 cm<br>Base: 82 cm                          |
|                                     | Controles:<br>Electronico/Digital,<br>Boton de Presion (mecanico)<br>or Interruptor Giratorio<br>(Mecanico) | Controls: Electronic/Digital,<br>Mechanical Push Button or<br>Mechanical Rotary Switch | Interruptor Giratorio<br><br>Rotary switch             |
|                                     | Control Remoto<br>(alambrico , inalambrico)   | Remote Control (Basic, Full-<br>Featured, etc.)  | No   |
|                                     | Numero de velocidades   | Number of speeds   | 3  |
|                                     | Fusible protector termico   | Thermic Fuse   | SI   |
|                                     | Para montar en pared  | Wall Mount   | No   |
|                                     | Cable ( tipo y<br>especificaciones)   | Cord (type & rating)   | 18AWGX2C   |
|                                     | Longitud del cable  | Cord Length  | 5 ' (150 cm)   |
|                                     | Aspa: # de hojas y material   | blade  | 3 hojas (METAL)  |
|                                     | Otras características:  | Other features:  | Empaque con agarradera<br>Protector delantero metalico |
| <b>CERTIFICACION</b>                | Certiificacion<br>NOM-003-SCFI-2000   | NOM approved   | <b>NOM-424-ANCE</b>                                    |
|                                     | UL certificacion  | UL approved  | NO   |
| <b>EMBARQUES<br/>SHIPPING</b>       | Dimension de empaque del<br>producto  | Carton Dimension   | 615 mm x 140 mm x 560 mm                               |
|                                     | Volumen   | ft <sup>3</sup>  | 1.7 ft <sup>3</sup>                                    |
|                                     | Peso Neto (Kg/lbs)  | Net Weight (Kg/lbs)  | 4.9 kg   |
|                                     | Peso Bruto (Kg/lbs)   | Gross Weight (Kg/lbs)  | 5.4 kg   |
|                                     | Cantidad aprox. contendor   | HC Quantity (aprox)  | 48' HC : 1781 pcs<br>53' HC : 1981 pcs                 |
|                                     | Garantia  | Warranty   | Un Año   |
|                                     | Codigo de barras  | Barcode  | EAN 13: 7501409033277<br>UPCA : 681944033271           |