



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com



Rev. n. 5 del 12/09/2018

Bollettino tecnico

PULITORE UNIVERSALE

detergente multiuso

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente liquido ad elevato potere detergente, in grado di eliminare rapidamente qualsiasi tipo di sporco da ogni tipo di superficie, plastica, finta pelle, gomma, superfici dure, caloriferi, residui di grasso in genere, tessuti, vetri, plexiglass, ecc. Le caratteristiche del prodotto lo rendono efficace anche in presenza di sporchi organici, rendendolo quindi utilizzabile anche su attrezzature di vario genere dove è prevista la possibilità di risciacquo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido di colore giallo
Odore: Fresco eucalipto
pH: 12 +/- 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: > 100°C
Densità relativa: 1,010 +/- 0,02 gr/ml
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa
Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

Su tutte le superfici lavabili.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.
Spruzzare sulle superfici da trattare e lasciare agire qualche istante.
Utilizzare successivamente un panno pulito o carta monouso. Solo se necessario risciacquare.

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessita' lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole cosi' come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

500 ml in cartone da 20 pezzi.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

