



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 1 del 19/04/2021

Scheda tecnica

PANTHER 4T 10w-40

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Olio multigrado ad ampia gradazione, formulato con selezionate basi sintetiche e additivazione specifica per motori a 4 tempi motociclistici equipaggiati con cambi e frizioni in bagno d'olio, previsti per esercizi di elevate prestazioni. Per le sue caratteristiche reologiche può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel corso di lunghe percorrenze ed elevati regimi. I particolari componenti di formula conferiscono al prodotto elevate proprietà di resistenza termica, disperdenti ed antiusura, mantenendo l'integrità delle prestazioni motoristiche anche nelle condizioni di servizio più severe.

Per tutti i motori a quattro tempi sia scooter che motocicli raffreddati ad aria o liquido, anche di elevate prestazioni. Può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto. È possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso
Colore: Ocra
Odore: Caratteristico
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 300 °C
Punto di infiammabilità: 210 °C
Densità relativa: 0,878 g/cm³
Idrosolubilità: Insolubile
Viscosità: 15.3 mm²/s (100 °C)
Indice di viscosità (ASTM D2270): 159
T.B.N. (ASTM D2896): 6,35 mg KOH/g
Punto di scorrimento (ASTM D97) °C -27

APPLICAZIONI

Specifiche di rispondenza:
API SJ • JASO MA • ACEA A3 •

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

STOCCAGGIO: Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Non pericoloso



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 1 del 19/04/2021

Scheda tecnica

PANTHER 4T 10w-40

Codici di indicazioni di pericolo:
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.