



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsrl.com](mailto:info@vpmgroupsrl.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsrl.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsrl.com)

Rev. n. 1 del 02/09/2021

## Scheda tecnica

### XP 10W-40 NO SMOKING

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Speciale formulazione a basse emissioni, studiato appositamente per ridurre al massimo le emissioni di fumo dal motore talvolta presenti nelle autovetture d'epoca. Lubrificante a base sintetica adatto all'impiego in motori (anche costruiti tra il 1950 e il 1970) di qualsiasi marca e cilindrata, a benzina o diesel. La moderna formulazione studiata per far fronte ai più severi standard internazionali assicura massime prestazioni nelle più severe condizioni di sollecitazione termica, garantendo assoluta efficienza e allungamento dell'intervallo cambio olio. La gradazione viscosimetrica lo rende idoneo all'utilizzo in un ampio intervallo di temperature e in tutte le stagioni. Immediata lubrificazione alle più basse temperature e superiore protezione nelle più critiche condizioni di guida. Massima pulizia e prolungamento della vita del motore. Riduzione dei consumi di carburante grazie alla minimizzazione degli attriti. Superiori proprietà antiossidanti e disperdenti e di controllo dell'ispessimento dell'olio in esercizio. Pressione costante del circuito di lubrificazione e dei sistemi multivalvola

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido viscoso  
Colore: Ocra  
Odore: Caratteristico  
pH: Non applicabile  
Punto di fusione/punto di congelamento: -33°C  
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: >300°C  
Punto di infiammabilità: > 210°C  
Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile  
Densità relativa: 0,870 Kg/m<sup>3</sup> a 15°C  
Solubilità: In solventi organici  
Idrosolubilità: Insolubile / < 0,01 g/l (20°C, 1.013 mbar)  
Viscosità: 89 mm<sup>2</sup>/s a 40°C / 13,3 mm<sup>2</sup>/s a 100°C  
Proprietà esplosive: Non esplosivo  
Proprietà ossidanti: Non ossidante  
- Indice di viscosità: 158 (ASTM D 2270)  
- Classe di viscosità: 10W-40 (SAE J 300)  
- TBN: mg KOH/g 13.30 ASTM D 2896  
- Ceneri solfatate: 1.0%m (ASTM D 874)

#### APPLICAZIONI

Lubrificante a base sintetica adatto all'impiego in motori (anche costruiti tra il 1950 e il 1970) di qualsiasi marca e cilindrata, a benzina o diesel. idoneo all'utilizzo in un ampio intervallo di temperature e in tutte le stagioni. Immediata lubrificazione alle più basse temperature e superiore protezione nelle più critiche condizioni di guida

#### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Con speciale additivo antifumo

Specifiche di rispondenza:  
API SL/CF • ACEA A3/B4

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come e' bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori. Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048.

#### IMBALLAGGIO

L 1 IN CRT DA 8 PEZZI



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsrl.com](mailto:info@vpmgroupsrl.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsrl.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsrl.com)

Rev. n. 1 del 02/09/2021

## Scheda tecnica

### XP 10W-40 NO SMOKING

TANICA DA L 20

#### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.