



PROQUIMIA  
www.proquimia.com

# ECOCONPACK ANTICAL

Ficha Técnica  
05/2017



Detergente anticalcáreo, desincrustante y desodorizante para la limpieza de baños: limpia en profundidad, elimina restos de cal y desincrusta, dejando un agradable olor en el ambiente.

Presentación en envase sostenible.  
Registro Ecolabel: ES-CAT/020/010.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

- > Líquido de color rosa y olor característico.
- > Densidad a 20°C:  $1,16 \pm 0,01\text{g/cm}^3$ .
- > pH 1%:  $2,5 \pm 0,5$ .

## CARACTERÍSTICAS:

- > Combinación sinérgica de ácidos orgánicos y tensioactivos.
- > Especialmente diseñado para la eliminación de los depósitos de cal que se forman en las superficies de los baños.
- > Permite realizar en una sola etapa los procesos de desincrustación y limpieza.
- > Posee un gran poder de desodorización de las superficies tratadas.
- > Deja las superficies tratadas con un brillo especial y con un agradable olor a limpio.
- > Espuma compacta, que asegura la máxima permanencia y eficacia en superficies verticales.
- > Es eficaz en aguas de cualquier dureza (blandas, medias, duras), no presentando alteraciones de sus propiedades ni disminución de su rendimiento por las características del agua de lavado.
- > Fácilmente enjuagable.
- > Producto concentrado, que asegura un alto rendimiento en la aplicación.
- > Producto ecológico, desarrollado bajo criterios de sostenibilidad:
  - Producto envasado en sistema CONPACK, que reduce la generación de residuos plásticos de envases y minimiza los riesgos derivados de la manipulación de productos químicos.
  - Producto concentrado, que asegura un alto rendimiento en la aplicación. Así mismo, minimiza las emisiones de CO<sub>2</sub> debidas al transporte, ya que al ser concentrado requiere menos cantidad de producto en aplicación.
- > Compatibilidad con materiales:
  - No debe aplicarse sobre superficies calcáreas (mármol, terrazo, travertino, etc.) ni metales blandos (cobre, latón).
  - Compatible con superficies de acero inoxidable (AISI 304 o 316), cromadas y aluminio.
  - En caso de duda, testar la compatibilidad del material con el producto antes de un uso prolongado.
- > Información medioambiental:
  - Contenido en fósforo (% P) = 0%
  - Los tensoactivos presentes en este preparado cumplen con el criterio de biodegradabilidad tal y como establece el Reglamento CE nº 648/2004 de Detergentes.
- > Nº de registro Ecolabel: ES-CAT/020/010.



La información aquí contenida se ha preparado a nivel informativo. Se basa en nuestros actuales conocimientos y puede ser modificada sin aviso previo. PROQUIMIA, S.A. no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 0105063495

Ctra. de Prats, 6  
08500 Vic (Barcelona)  
Tel. (34) 93 883 23 53  
Fax (34) 93 883 20 50



**PROQUIMIA**  
www.proquimia.com

# ECOCONPACK ANTICAL

Ficha Técnica  
05/2017

## MODO DE EMPLEO:

### MEDIANTE SISTEMA VENTURI:

Preparar una disolución de ECOCONPACK ANTICAL en una botella pulverizadora de 1L, mediante equipo de dilución por venturi para obtener una concentración del 2-3% para la limpieza de superficies/griferías y del 4-5% para la limpieza del WC.

Una vez homogenizada la disolución, aplicar por pulverización sobre la superficie a limpiar, dejar actuar de 5 a 10 minutos y enjuagar con agua.

## NORMAS DE MANIPULACIÓN:

Consultar ficha de seguridad.

No mezclar productos químicos puros.

