

## Kokgryte Metos Viking 4G 150E



### Produktdata

Varenummer	4224108
Produktnavn	Kokgryte Metos Viking 4G 150E
Dimensjoner	1360 × 920 × 900/1535 mm
Vekt	230,000 kg
Kapasitet	150 L
Teknisk informasjon	400/230 V, 32 A, 20 kW, 3NPE, 50/60 Hz KV: R½" (Ø15) VV: R½" (Ø15)

### Beskrivelse

Kapasitet, Viking 150: Bruttovolym 169 liter, nettovolym 150 liter, kokmån 19 liter

Metos Viking 4G grytan är tillverkad i Finland. Grytan är utrustad med en robust elektromekanisk kontrollpanel, Tillredningen sköts lätt utan ständig övervakning och tillsyn. Metos Viking i 4G grytan kan utrustas med olika tillval och tillbehör som anpassas efter användarens behov. Optimerad ergonomi, enkel användning och rengöring, hygienisk samt energieffektiv är egenskaper som gör Metos Viking 4G grytan till en användarvänlig, säker och ekonomisk enhet.

Grytan kan monteras fast i golvet eller fristående på fot (tillval).

Karakteristiskt för Metos Viking 4G grytan är den väl synliga kontrollpanelen, panelen är upphöjd och skyddad från stötar och ånga. Alla delar som smutsas under den dagliga användningen är utrustade med snabb låsning och kan därmed lätt lösgöras och rengöras i diskmaskin. Locket är i rostfritt stål. Kontrollpanelen har ett stort slätt utrymme

som fungerer v l som bordsyta for kokkens arbeidsredskap.

Automatisk mantelp fyllning som tillval varvid tillsats av vatten till  ngmanteln ikke kr ver n gon  tg rd fr n anv nderen.

Metos Viking 4G grytan kan installeres i grupp, fastmonterad eller frist ende p  fot med  vrige Metos 4G grytor.  ven vid fast installation som grupp, kan Viking 4G grytor kombineres med Proveno 2G og 3G. Vid gruppinstallasjon anv ndes ikke st dpeleare mellom grytorna, vilket sparer utrymme. Metos Viking 4G grytans tippningsh jgd fr n h llpipens underkant till golvet  r 600 mm. En separat f rh jgd monteringsplint eller ingjutningsram kan tillverkas enligt  nskad h jgd (tillval).

I LEVERANSEN ING R

- ett rostfritt helt ckande robust lock for 40-100 liters grytor
- 150-400 liter grytor har h ngslat l sttagbart lock. Locket  r lett  t l sg ra og t l maskindisk. Locket kan ogs  reng res i opplyft l ge tack vare lockets roterande mekanism.
- rostfri m tsticka
- st dpeleare
- tillbeh rskrok

FABRIKSOPTIONER (b r best llas tillsammans med grytan)

- el eller direkt  ngdriven modell
- "- handdusj, tre ulike alternativ
- indragbar
- automatisk mantelp fyllning
- automatisk vattenp fyllning
- t mningskran og botten t mningsr r D1 og D2
- alternative driftsp nninger
- dobbel vattenanslutning, beskrivs l ngre ner i teksten
- eluttag bakom kontrollpanelen for tillbeh r 230V 10A
- for h gre hygienkrav finns ett svetsat fogl st ytterh lje. Grytdelen  r d  alltigenom uretanv rmeisolerad, vilket garanterer en robust konstruksjon samt en utm rkt energieffektivitet.

INSTALLATIONSALTERNATIV (tillval)

- fast installation: monteringspakett med monteringsplint
- fast installation: monteringspakett med ingjutningsram
- for fast installation kan valfri h jgd av monteringspaketen tillverkas
- frist ende installation: monteringsram p  fot
- for frist ende installation: skydds r cke 1
- for frist ende installation: skydds r cke 2
- for alle ovanst ende alternativ kan gruppmonteringspakett f s
- frist ende gryta p  fot kan vid behov fixeres med installasjonsring. Installasjonsringen penetrerer ikke golvytan og grytan kan lett flyttes vid behov

TILLBEH R

- silpl t
- silpl t extra till ggsdel for 300-400 liters grytor
- t mningspip
- stort utbud av ytterligere tillbeh r finns  t tillg 

MATERIAL

Grytans konstruksjon  r tillverkad i rostfritt st l. Innermanteln  r av syrabest ndigt rostfritt st l. Skyddsklasse IPX5.

#### KONTROLLPANELEN

- stor elektromekanisk kontrollpanel, som är upphöjd från pelaren
- panelen är placerad så att den skyddas från externa stötar och ånga som stiger ur grytan
- kontrollvreden och knapparna är informativa, utrustade med symboler och visuella signaler
- aktiva funktioner är led-upplysta och väl synliga även på avstånd
- eluttag bakom kontrollpanelen för tillbehör 230V 10A
- nödstopp

#### UPPVÄRMINGSFUNKTION

Temperaturområdet är från 0°C till +120°C väljes med ett 6-läges vred. Det maximala arbetstrycket i systemet är 1,0 bar, vilket motsvarar +120°C på grytans inre yta.

#### MANUELL PÅFYLLNING AV VATTEN

- manuell påfyllning av vatten genom att vrida på avbrytaren
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan även om grytan är tippad eller om vattentrycket är lågt. Att tappa vatten då grytan är delvis tippad är en utmärkt funktion till exempel när du kyler / sköljer pasta.

#### AUTOMATISK VATTENPÅFYLLNING

Automatisk fyllning av vatten (tillval). Vattenpåfyllningen sker genom att trycka på en knapp på panelen. Vattenmängden kan avläsas från displayen.

- håll vattenpåfyllningsknappen tryckt tills önskad liter har nåtts
- vattenflödet upphör automatiskt när det förinställda antalet liter uppnås.
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan även om grytan är tippad eller om vattentrycket är lågt. Att tappa vatten då grytan är delvis tippad är en utmärkt funktion till exempel när du kyler / sköljer pasta.

#### TIPP FUNKTIONER

Kraftig elektrisk tippmotor för 40-200 liters grytor och hydraulisk mekanism 300-400 liters grytor. Enligt arbetarskyddsföreskrifterna är "tippning av grytan möjlig endast med ett "dödmansgrepp". Tiphöjden från" hållpipen till golvet är 600 mm Detta möjliggör tömning av grytan direkt i stora kärl. För fast installation kan valfri höjd av monteringspaketen (grytans höjd) tillverkas (tillval)

#### DUBBELVATTENSANSLUTNING (tillval)

- kranvatten för maten
- behandlat vatten för tekniken. Dubbelvattensanslutning gör att annat vatten kan användas i grytans tekniska vattensystem. Till exempel om ett filtreringssystem används. Detta minskar samling av föroreningar och kalk, som minskar även servicekostnaderna.

#### ARBETSSÄKERHET

Utformningen av panelen förhindrar farliga situationer som kan ske pga. oavsiktliga knapptryckningar

Säkerhetsventiltesten är manuell.

#### AUTOMATISK MANTELPÅFYLLNING

Ångmanteln fylls automatiskt med rätt mängd vatten för optimal effekt. (tillval)



Viking 4G grytan kan utrustas med flertalet fabriksopjoner. kontakta din försäljare för mer information.