

Opvaskemaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~



Produktdata

Varenummer	4246074
Varenavn	Opvaskemaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~
Størrelse	600/695 × 657/700 × 1430/1880 mm
Vægt	93,000 kg
Kapasitet	c. 35 kurver/time
Teknisk informasjon	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm

Beskrivelse

Godt arbeidsmiljø, fremragende hygiene og optimale vaskeresultater gjør Metos WD-6 opvaskemaskine til en af ??de bedste h tteopvaskemaskiner p  markedet. Skylleprogrammet i opvaskemaskinen Metos WD-6 starter n r h tten lukkes. Vask- og skylletider s vel som skyllevandstemperatur kan justeres efter behov, hvilket g r det muligt at skabe et individuelt vaskeprogram til for eksempel fint porcel en ved hjelp af en lavere skyllevandstemperatur. Alarm for lav vandtemperatur og utilstr kkelig skyllevand. Hvis skyllevandstemperaturen faller til under 85   C, forts tter maskinen med at vaske, indtil den  nskede skyllevandstemperatur er n et. Opvaskemaskinen kontrollerer, at m engden af ??skyllevand er tilstr kkelig, og alarmen lyder, hvis der ikke er nok skyllevand. Vaskevand dr nes fra skylearmene f r skylning for at beskytte rene tallerkener mod dryppende vaskevand. H ttens unikke design forhindrer, at damp stiger op til brugerens ansigt, n r h tten  bnes. Det valgte program, temperatur og resterende disketid vises p  kontrolpanelet. Derudover vises det daglige antal s vel som det samlede antal kurve fylt og

vasket i maskinen på kontrolpanelet. Opvaskemaskinen informerer brugeren, hvis hanen er lukket, og hvis niveaurøret er i en forkert position. Opvaskemaskinen er let at holde ren ved hjælp af et automatisk rengøringsprogram.

Standby-funktionen gør det muligt at opretholde tanktemperaturen ved længere afbrydelser mellem skiverne. Når standby-funktionen er tændt, lukkes opvaskemaskine, og vaskeprogrammet kan ikke startes.

- kondensationsenhed (til opvaskemaskiner forbundet med koldt vand)
- automatisk hovedløft og sænkning
- tre vaskeprogrammer: 1,2, 1,7 og 3,2 minutter
- maskinens frie fødningshøjde er 405 mm
- automatisk rengøringsprogram
- diagnostik
- standby-funktion
- rengøring af skyllearme
- pumpeeffekt 0,9 kW
- varmeapparat 12 kW
- elektronisk kontrol
- lyd- og varmeisoleret
- tankvolumen 50 l
- kurv størrelse 500x500 mm
- LEVERING INKLUDERER:
 - skylleudstyringsdispensere
 - kurv til plader
 - kurv til kobber
 - bestikskurv
- TILBEHØR (bestilles separat)
 - vaskemiddeldispensere til flydende vaskemidler
 - HACCP (WEB-værktøj)
- Hætten er fastgjort på bagsiden af ??maskinen, hvilket forhindrer, at dampen flyder ind i skiverummet, men fører den i stedet til ventilationstromlen.
- udstyret med en højtrykspumpe
- udstyret med en afgangspumpe
- automatisk ventilationsventilatorstyring