

Opvaskemaskinmed Auto hættelifte Metos WD-6A Iso 400V



Produktdata

Varenummer	4246075
Varenavn	Opvaskemaskinmed Auto hættelifte Metos WD-6A Iso 400V
Størrelse	600/710 × 657/700 × 1430/1880 mm
Vægt	93,000 kg
Kapasitet	a. 50 racks/hour
Teknisk informasjon	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB KV: 1/2" VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm

Beskrivelse

- hættemodel opvaskemaskine
- Det laveste koldtvandstryk i maskinen med automatisk hætteløft er 300 kPa
- varme- og lydisoleret
- Automatisk åbning og lukning af hættten forbedrer arbejdsmiljøet og ergonomien i opvaskemaskinen
- tre vaskeprogrammer. muligheden for at programmere vaske- og skylletiderne samt skyltemperaturerne. Dette gør det f.eks. muligt at have et specielt program til fint porcelæn med lidt lavere skylletemperaturer
- hygiejnegaranti: maskinen advarer om lave temperaturer og stopper ikke vasken, hvis skylletemperaturen er for lav
- god skylning er altid garanteret: maskinen overvåger skylletemperaturen og advarer, hvis den er for lav

- let at bruge: maskinen giver besked om f.eks. om lukkede ventiler og fejlplacerede niveaupinde
- digitalt panel viser antallet af vaskede kurve (dagligt og det samlede antal), panelet viser også vaskeprogrammet, temperaturer og resterende vasketid
- maskinen er let at holde ren ved hjælp af et automatisk rengøringsprogram
- Unikt hættedesign forhindrer damp i strømme op i ansigtet, når du åbner hættten
- vaskearmen tømmes for vaskevandet, når skylningen starter, hvilket garanterer et rent skylresultat
- vaskearmene renser sig selv
- kurvstørrelse 500x500 mm
- vaskeprogrammet startes når hættten lukkes
- tankvolumen 50 l
- kapacitet ca. 45 kurve / time
- Standardudstyr:
 - tørremiddeldoser
 - kurv til tallerkener
 - kurv til kopper
 - kurv til bestik
- Ekstraudstyr:
 - vaskemiddeldispensere til flydende vaskemiddel
 - vandforbindelsesrør med afstandsventiler, tilbageslagsventiler og vakuumventiler
 - damphætte monteret bag maskinen: damp frigives
 - maskine med trykstigningspumpe
 - maskine med dræningspumpe
 - maskine med KV-forbindelse
 - automatisk evakueringsventilator