

Opvask-/Grovopvaskemaskine Metos WD-7 Autohood 400V/3



Produktdata

Varenummer	4246081
Varenavn	Opvask-/Grovopvaskemaskine Metos WD-7 Autohood 400V/3
Størrelse	660/761 × 657/720 × 1540/2080±25 mm
Vægt	120,000 kg
Kapasitet	a. 50 racks/hour
Teknisk informasjon	400 V, 16 A, 10,1 kW, 3NPE, 50 Hz, 63 dB VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm

Beskrivelse

- Hætte model kombinationsopvaskemaskine
- Det laveste koldtvandstryk i maskinen med automatisk hætteløft er 300 kPa
- Maskinen har både almindeligt og groft vasketryk
- Den store bredde på maskinen (660 mm) gør den også velegnet til GN-beholdere og 600 x 400 beholdere
- fri højde 500 mm
- Automatisk åbning og lukning af hættten forbedrer arbejdsmiljøet og ergonomien i opvaskemaskinen
- varme og lydisoleret
- elektronisk kontrol
- tre vaskeprogrammer. muligheden for at programmere vaske- og skylletiderne samt skyltemperaturerne. Dette gør det f.eks. muligt at have et specielt

- program til fint porcelæn med lidt lavere skylletemperaturer
- hygiejnegaranti: maskinen advarer om lave temperaturer og stopper ikke vasken, hvis skylletemperaturen er for lav
- god skylning er altid garanteret: maskinen overvåger skylletemperaturen og advarer, hvis den er for lav
- let at bruge: maskinen giver besked om f.eks. om lukkede ventiler og fejlplacerede niveaupinde
- digitalt panel viser antallet af vaskede kurve (dagligt og det samlede antal), panelet viser også vaskeprogrammet, temperaturer og resterende vasketid
- maskinen er let at holde ren ved hjælp af et automatisk rengøringsprogram
- Unikt hættedesign forhindrer damp i strømme op i ansigtet, når du åbner hættten
- vaskearmen tømmes for vaskevandet, når skylningen starter, hvilket garanterer et rent skylleresultat
- vaskearmene renser sig selv
- kurvstørrelse 500x500 mm
- vaskeprogrammet startes når hættten lukkes
- tankvolumen 52 l
- Standardudstyr:
 - tørremiddeldoser
 - kurv til tallerkener
 - kurv til kopper
 - kurv til bestik
- Ekstraudstyr:
 - vaskemiddeldispensere til flydende vaskemiddel
 - vandforbindelsesrør med afstandsventiler, tilbageslagsventiler og vakuumventiler
 - damphætte monteret bag maskinen: damp frigives
 - maskine med trykstigningspumpe
 - maskine med dræningspumpe
 - maskine med KV-forbindelse
 - automatisk evakueringsventilator
 - plads til 8 stk. bageplader (450 x 600 mm)