

Tunnelopvaskemaskin Metos WD-153 ICS+ HV 400V



Produktdata

Varenummer	4246219
Varenavn	Tunnelopvaskemaskin Metos WD-153 ICS+ HV 400V
Størrelse	1655 × 697 × 1395/1675 mm
Vægt	370,000 kg
Kapasitet	2min DIN time 80 baskets/h
Teknisk informasjon	400 V, 50 A, 31,9 kW, 3NPE, 50 Hz KV: 1/2" VV: 1/2" Avløp tilkobling: ø 50 mm

Beskrivelse

- Tunnelopvaskemaskine
- Ekstremt lave driftsomkostninger og optimale opvaskresultater under alle omstændigheder
 - ESE, (Empty Space Elimination)
 - CRT, (Constant Rinse Time)
 - DTS (Double Transport System)
 - Kontakttid / kapasitet kan let justeres med betjeningspanelet ACT-kontaktid
 - effektiv varmegenvinding
 - stille og køligt: ??effektiv isolering
 - Forbedrer arbejdsmiljøet og reducerer miljøbelastningen
 - let at bruke
 - zoner: kemisk vask, dobbelt skylning
 - utstyr: tallerken-, bestik- og kopkurv
 - Dosering med opvaskemiddel / tørremiddel er ikke inkludert



- venstre-højre indføringsretning
- Vandforbrug ved sluskyll kun 1,44 l / kurv
- Kapacitet 179 kurve / t, når den givne kontakttid er 50s (anbefales til bakker)
- Kapacitet 100 kurve / t, når den givne kontakttid er 90'ere (anbefales til lette tallerkener)
- Kapacitet 80 kurve / t, når den givne kontakttid er 120 sekunder (anbefales til meget snavset opvask)
- Kapacitet 56 kurve / t, når den givne kontakttid er 160 sekunder (anbefales til pander og gryder)
- Kapacitet / kontakttid kan let justeres uden at afbryde vask
- Kontrolpanel for kontakttid er placeret nær tilførslen, indstillet område for kontakttid 40-160s. (56-120 stativer / time)
- Effektiv isolering, lav varme og støjemission hjælper med at vedligeholde godt arbejdsmiljø
- Let at bruge, rengøre og vedligeholde:
- Zoner: Kemisk vask, dobbelt sluskyllning
- HACCP-information vist på skærmen, mulig at tilslutte central overvågningssystem
- Vaskemaskine leveres uden vaskemiddel- og skyllemiddeldispensere
- Indføringsretning højre-venstre