

EVERPURE® AC² FILTERPATRON

LEVERER FØRSTEKLASSES KVALITETSVAND TIL KOLDTUVANDSKØLERE

AC² Filter: P1 EV9605-86 0



APPLIKATIONER

- Koldtandsforsyningen i køkkenet
- Små drikkevandshaner
- Koldtandskølere

FUNKTIONER • FORDELE

Tilbyder klart, friskt, behandlet vand i førsteklasses kvalitet med god smag til kolde drikkevarer.

Udskiftning af patronen er enkelt, hurtigt og rent. De interne filter dele udsættes aldrig for berøring, så forurening undgås.

Beskytter drikkevandssystemets pakninger, pumpe og slanger for tilstopninger samt korrosion og slid.

Eksklusiv precoat filtrering giver overlegen lugt- og klorsmagsreduktion og mikrofiltrerer snavs og partikler så små som 0,2* mikron i størrelse ved mekaniske midler.

NSF/ANSI Standard 53 certificeret til at reducere mikroorganismer såsom Cryptosporidium og Giardia ved mekaniske midler.

Forbedrer bl.a. smagen af vand fra koldtandskølere, og hjælper med at bevare drikkens kultsyre.

Banebrydende EVERPURE Micro-Pure® II filtreringsmedier hæmmer effektivt væksten af bakterier på filtermediet, der kan nedsætte produktets levetid.

Fjerner ikke fluoride.

NSF®-certificeret under NSF/ANSI-standard 42 og 53.

Fødevaregodkendt under EU norm 2001/1935 og 2011/10 som fødevarekontaktmateriale (FKM).

*Valideret af ISO 17025-akkrediteret laboratorium til 99,999% reduktion af Pseudomonas diminuta efter ASTM F838-05-protokollen til validering af 0,2 um steriliseringsfiltre

INSTALLATIONSTIPS

Brug aldrig sadelventil til tilslutning.
Brug 3/8" vandtilførsel.

Installer lodret med filterpatronen hængende nedad.

Tillad 6,35 cm. frigang under patronen, så udskiftning er mulig.

Skyl AC² patronen med rindende vand gennem filter i fem (5) minutter ved fuld flow.

BETJENINGSTIPS

Udskift patronen, når flow hastigheden bliver for langsom, eller inden nominel kapacitet er opnået. Det anbefales at udskifte filterpatronen mindst én gang om året.

Udskift filterpatroner, når kapaciteten er nået, eller når trykket falder til under 0,7 bar.

Servicestrømningshastighed må ikke overstige 1,9 lpm.


Skyl altid filterpatronen på tidspunktet for installation og udskiftning af patron.

STØRRELSE

Service flow hastighed:
Maksimum 1,9 lpm.

Nominel kapacitet:
5.678 liter.

EVERPURE® CLARIS AC² FILTERPATRON P1 EV9605-86 0



SPECIFIKATIONER

Dimensioner
26,04 cm x Ø8,2 cm

Service flow hastighed
Maks. 1,9 lpm.

Nominel kapacitet:
5.678 liter.

Trykkrav
0,7-8,6 bar, ikke-stød

Temperatur
2-38°C

Elektrisk tilslutning
Ingen påkrævet



System testet og certificeret af NSF International mod NSF / ANSI Standard 42 og 53 til reduktion af:

**STANDARD NR. 42
ÆSTETISKE EFFEKTER**
• Bakteriostatisk effekt
• Kemisk reduktion
Smag og lugt
Klor
• Mekanisk filtrering
Nominel partikelklasse I

**STANDARD NR. 53 –
HELSEVIRKNINGER**
• Mekanisk filtrering
• Mikroorganismer

EPA No. 002623-IL-002

Føureningerne eller andre stoffer fjernet eller reduceret med dette drikkevands-system er ikke nødvendigvis i dit vand. Må ikke bruges med vand, der er mikrobiologisk usikkert eller af ukendt kvalitet uden tilstrækkelig desinfektion før eller efter systemet. Systemet certificeret til reduktion af mikroorganismer kan bruges med desinficeret vand, der kan indeholde filtrerbare mikroorganismer.

GARANTI

EVERPURE® vandbehandlingssystemer fra Pentair® (ekskl. udskiftelige elementer) er dækket af en begrænset garanti mod materialelejt og håndværk i en periode på fem år efter købsdatoen. EVERPURE®-udsiftelige elementer (filterpatroner og vandbehandlingssystemer) er dækket af en begrænset garanti mod materialelejt og håndværk i en periode på et år efter købsdatoen. Se den udskevrne garanti for detaljer. Pentair® leverer en kopi af garantien eller anmodning.



FILTRATION & PROCESSING SOLUTIONS

EVERPURE-SHURFLO WORLD HEADQUARTERS, 1040 MUIRFIELD DRIVE, HANOVER PARK, IL 60133 USA • WWW.EVERPURE.COM
800.942.1153 MAIN (US ONLY) • 630.307.3000 MAIN • 630.307.3030 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO AUSTRALIA / NEW ZEALAND, 1-21 MONASH DRIVE, DANDENONG SOUTH, VIC, 3175, AUSTRALIA
1300.576.190 TEL • AU.EVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO CHINA, 21F CLOUD 9 PLAZA, NO 1118, SHANGHAI, 200052, CHINA
86.21.3211.4588 TEL • 86.21.3211.4580 FAX • CHINA.WATER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO INDIA, GREEN BOULEVARD, B-9/A, 7TH FLOOR - TOWER B SECTOR 62, NOIDA - 201301
91.120.419.9444 TEL • 91.120.419.9400 FAX • INDIACUSTOMER@PENTAIR.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO EUROPE, PENTAIR WATER BELGIUM BVBA, INDUSTRIEPARK WOLFSTEE, TOEKOMSTLAAN, 30 B-2200 HERENTALS, BELGIUM
+32.(0).14.283.500 TEL • +32.(0).14.283.505 FAX • SALES@EVERPURE-EUROPE.COM EMAIL

EVERPURE-SHURFLO JAPAN INC., HASHIMOTO MN BLDG. 7F, 3-25-1 HASHIMOTO, MIDORI-KU, SAGAMIHARA-SHI KANAGAWA 252-0143, JAPAN
81.(0)42.775.3011 TEL • 81.(0)42.775.3015 FAX • INFO@EVERPURE.CO.JP EMAIL

EVERPURE-SHURFLO SOUTHEAST ASIA, 390 HAVELOCK ROAD, #04-01, KING'S CENTRE, SINGAPORE 169662
65.6795.2213 TEL • FAX: 65.6795.2219 FAX • CSEVERPURE@PENTAIR.COM EMAIL

Alle Pentair-varemærker og logoer ejes af Pentair, Inc. Alle andre mærke- eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Fordi vi løbende forbedrer vores produkter og tjenester, forbeholder Pentair sig ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel.