

DB301H-3

Backbar / Bar køleskab



Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede glasdøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Indvendigt LED-lys
- Lås



Beskyttende afskærmning af termostat



Lås

380 266 218 218

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har hængslede døre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

DB serien fås også i en variant med selvlukkende skydedøre.

| Design og materialer | | Mål og indhold | | Strøm og forbrug | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| l | 3 hængsl. glasdøre | Dåser 330 ml | stk | 380 | Energiklassificering | B | |
| Vendbar dør | Nej | Total udstillingsareal | m ² | 0,75 | Energiforbrug | kWh/24t | 1,8 |
| Sikkerhedsglas | Ja | Dåser 500 ml | stk | 266 | Årligt energiforbrug | kWh/år | 657 |
| Hylde-antal & type | 6 trådhylder, hvid | Flasker 330 ml | stk | 218 | Strøm | | |
| Hyldefarve | Hvid | Flasker 500 ml | stk | 218 | Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Hyldedimension | 395x320 mm / 432x320mm | Temperatur-interval | °C | +2 til +10 | Effekt | W | 125 |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder | Klimaklasse | | 4 | Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Eksteriør | Sort | Brutto-/ Nettovægt | kg | 95 / 88 | Lydniveau | dB(A) | 44 |
| Interiør | Stucco aluminium | Brutto-/ Nettovolumen | l | 300 / 278 | | | |
| Indvendigt lys | LED | | | | | | |
| Lås | Ja | | | | | | |
| | | Køling og funktioner | | | | | |
| | | Termostat, type | | Elektronisk | | | |
| | | Køling, type | | Ventileret | | | |
| | | | | Dimensioner | | | |
| | | | | Indvendige mål (BxDxH) | mm | 1265 x 418 x 720 | |
| | | | | Udvendige mål (BxDxH) | mm | 1350 x 520 x 870 | |
| | | | | Pakkemål (BxDxH) | mm | 1435 x 575 x 940 | |
| | | | | 40' container kapacitet | stk | 64 | |

| Mål og indhold | |
|----------------------|------------|
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde g | 90 |
| Termometer | Ja |