

UG405DMS

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Glas-opvaskemaskine til placering under bordplade
Serie	Ecoline
Kurvens mål	400x400 mm
Elektrisk tilslutning	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Bredde	440 mm
Dybde	530 mm
Højde	710 mm
Dybde åben låge	882 mm
Dybde brugbar belastning	330 mm



Distribution

Løsninger	Kaffebarer/Vinbarer
-----------	---------------------

ÆSTETIK

Kontrolpanel	Easyline 2016
--------------	---------------

Functions



Funktioner	Triple filter; HTR; Lågehøjde 330mm
------------	-------------------------------------

Programs

Programmer

5- 85°C / 60°C - 1' 30"	8- 85°C / 60°C - 2' 30"	10- 85°C / 60°C - 4'
-------------------------	-------------------------	----------------------

Selvrensende og tømmende	Ja
Maksimum kurv/time	40

Grænseflade

Panel	Ecoline 2016	Saltalarm	Ja
		Manuel diagnose	Ja

Antal knapper	5
Tænd / sluk-knap	Ja

Konstruktion

Tank	Med trykt base	Pakning til låge	Kun op
Tankkonstruktion	Enkelt væg	Reolskinner	Præget
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	8 l
Bagpanel	Galvaniseret	Kedel-volumen	4 l
Låge	Dobbelt væg	Glasbeskyttelse	IPX4
Tank-filter	Plast	Nettovægt	42.000 kg
Vaske-sprøjtearm	Rustfrit stål	Justerbare fødder	25 mm
Spulearm	Plast	Brugbar læsehøjde	600 mm

Forbrug og tilslutninger

Tank varmeelement	2000 W	Vandindgang	Varm 50 °C
Varmeelement	2700 W	Maks. temperatur indløbsvand	60 °C
Skyllepumpe	290 W	Maks. vandhårdhed	54°fH - 30°dH
Standardforbindelse	3000 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Elektrisk tilslutning	2,3 l		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko
------	--------------

Manualer og Certificeringer

Certifikat	CE
------------	----

Udstyr

Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, elektronisk styring	Cyklustæller	Ja
Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, manuel	Kemikaliedosering	gr/lt
Integreret skyllemiddel	Ja	Skyllepumpe	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Skyllepumpe	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, manuel	Pausetank	Ja
Peristaltisk doseringsanordning til vaskemiddel	Ja, manuel	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
		Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
		Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
		Automatisk start	Ja, standard SLUK

Peristaltisk skylledoserer Ja, manuel

Blød Start Ja

Termostop Ja

Medfølgende tilbehør

Bestikkurv	PHOOS01	Vandtilførselsrør	Ja - 1,5 m
Flad kurv	2x PB40G01	Afløbsrør	Ja - 2m

Not included accessories



PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund
400x400



WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener 400x400



WB40G02

Trådkurv til 8 glas, maks diameter 90mm,
skrå bund 400x400

WB40G03

Trådkurv til 8 glas, skrå bund, 4
rækker 400x400



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



WH00C01

Trådindsats til kopper



WS4

Underramme til glasvasker 400mm



RB40A3

Adaptor til rund kurv

KITRB40G01

Adaptor til rund kurv

Symbols glossary (TT)



HTR RENSESYSTEM



DELVIST DRÆN SYSTEM+



MAKS. BRUGSHØJDE 330 mm