


View install video



# GANTRI

Assembly Instructions | Rev-01



## Components



Wago Nut 3-conductor (1x)  
Wago à trois conducteurs (1x)



Wago Nut 2-conductor (2x)  
Wago à deux conducteurs (2x)



8-32 screws (2x)  
Vis 8/32 (2x)

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Min 60°C supply conductors  
120 V 0.125A 15W 60Hz  
Suitable for operation in ambient not exceeding 40°C  
Dry locations only


Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les dangers impliqués.

Les fils d'alimentation 60°C min  
120 V 0.125A 15W 60Hz  
Peut être utilisé à une température ambiante n'excédant pas pas 40°C pour  
Empacements secs seulement

## 01

Disconnect all power. Be sure the power is off before starting. Turn off electrical power at circuit breaker and wall switch.


Débranchez toute alimentation. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de commencer. Coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur et de l'interrupteur mural.



## 02

Install mounting bracket to electrical junction box.

Installez le support de montage sur la boîte de jonction électrique.



# GANTRI


Assembly Instructions | Rev-01



## 03

Lift pendant up to electrical junction box holding by the hanger.


Soulevez le luminaire par le presse-étoupe pour l'amener à la boîte de jonction.



## 04

Place hanger into mounting bracket slot.

Glissez le presse-étoupe dans le support de montage.




## 05

To adjust height of pendant:

1. Loosen cable gripper from hanger until cord slides through.
2. Slide hanger + cable gripper pair to desired position on cord.
3. Tighten cable gripper into hanger until the two parts are in good contact.
4. Return pendant assembly to mounting bracket as shown in step 03 and 04.

Pour régler la hauteur du luminaire :

1. Desserrez le presse-étoupe jusqu'à ce que le câble soit libre.
2. Faites glisser le presse-étoupe vers la position souhaitée sur le cordon.
3. Serrez le presse-étoupe, jusqu'à ce que ses deux parties soient bien en contact.
4. Remettre le presse-étoupe dans le support de montage, comme indiqué aux étapes 03 et 04.



## 06

Now it's time to connect the cables together:


1. Connect 3 ground cables together using 3-conductor Wago connector.
2. Connect 2 white cables together using 2-conductor Wago connector.
3. Connect 2 black cables together using 2-conductor Wago connector.

Note: If there are extra cables, wrap it around the bracket.

Il est maintenant temps de raccorder le luminaire:

1. Connectez les trois fils de terre ensemble en utilisant un connecteur Wago à trois conducteurs.
2. Connectez les deux fils blancs ensemble en utilisant un connecteur Wago à deux conducteurs.
3. Connectez les deux fils noirs ensemble en utilisant un connecteur Wago à deux conducteurs.

Remarque: s'il y a des fils supplémentaires, enroulez-les autour du support de montage.



# GANTRI


Assembly Instructions | Rev-01



## 07

Lift canopy and knob until canopy covers mounting bracket and junction box.


Glissez le cache et sa vis jusqu'à ce qu'ils recouvrent le support de montage.



## 08

Secure canopy by threading knob onto hanger. Tighten knob until canopy is flush with ceiling.


Vissez pour que le cache touche le plafond.



## 09

Turn the power back on at the main circuit breaker and light switch you disabled before installation. Turn on the light!

Remettez sous tension le disjoncteur principal et l'interrupteur d'éclairage que vous avez désactivés avant l'installation. Allumez la lumière!



## 10

Enjoy your new Gantri light!

Profitez de votre nouvelle lampe Gantri!

