

Phonak

Charger Case Combi

Technische Daten

Maße (L x B x H)	101,3 x 76,1 x 49 mm
Gewicht	90 g
Farbe	Champagner
Betriebsbedingungen	5° bis +40° Celsius (41° bis 104° Fahrenheit)
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius (-4° bis +140° Fahrenheit)
Luftfeuchtigkeit beim Transport	Bis zu 90% (nicht-kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht-kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 85% (nicht-kondensierend)
Luftdruck während des Betriebs	800 hPa bis 1500 hPa
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil Micro-USB-Kabel (nur zum Aufladen) Reinigungswerkzeug
Externe Schnittstellen	Micro-USB-Anschluss
Batterie	Keine
Ladezeit	Siehe Phonak Audéo M Produktinformation

Netzteil

Eingang	Typ: Gleichspannung, stabilisiert 5 V +/- 5% Max. Strom: 500 mA Der Akku kann nicht überladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät warm werden. Wichtiger Hinweis: Es wird empfohlen, ausschließlich das Original-Ladegerät und Power Pack von Phonak zu verwenden.
---------	--

