

FICHA DE PRODUCTO

Igol® Incoloro

IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Igol® Incoloro es una protección hidrorrepelente para fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, ya sean de ladrillo, bloques de cemento, piedras naturales o artificiales. Este producto es indicado para impermeabilizar construcciones cercanas al mar, debido a que reduce o elimina las eflorescencias y el deterioro del hormigón debido a la oxidación de las armaduras. Igol® Incoloro permite impermeabilizar superficialmente, evitando la penetración de la humedad en los materiales de construcción pero conservando la permeabilidad al vapor de agua, característica primordial, ya que no perjudica el secado natural de los materiales de construcción tratados, ni el intercambio del vapor de agua entre los dos ambientes.

USOS

Impermeabilización exterior en muros de hormigón, mortero, estucos y albañilería.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Repele totalmente el agua de lluvia.
- No forma película, permitiendo la ventilación natural del muro.
- Protege la pintura.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Tineta 16 litros Caja 4 x 3 litros
Apariencia / Color	Líquido incoloro transparente
Conservación	24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	Igol® Incoloro se debe mantener en su envase original, cerrado y bajo techo, a temperaturas que aseguren un rango entre 5°C y 35°C.
Densidad	0,78 kg/dm ³
Consumo	Sobre estuco, pintura, hormigón o albañilería: 300 - 400 gr/m ² (380 - 510 cc/m ²) en dos manos. Sobre ladrillo hecho a mano: 500 - 600 gr/m ² (640 - 770 cc/m ²) en dos manos. El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de secado 42 minutos a 23°C

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El elemento que va a ser tratado con Igol® Incoloro se debe encontrar limpio, seco, sin impregnaciones de aceite o grasa. En caso que el muro se encuentre pintado, no debe presentar desprendimiento, de ser así se deberá eliminar completamente la pintura con un escobillado enérgico. Grietas y porosidad excesiva deben ser previamente retapados.

Igol® Incoloro debe ser aplicado con temperatura ambiente sobre 12°C.

APLICACIÓN

Igol® Incoloro es un producto listo para su uso y se aplica mediante brocha, rodillo o pistola. En caso que se observe una solidificación o separación del producto, se deberá temperar a baño maría y mezclar hasta homogeneizar el producto.

LIMITACIONES

Sobre Igol® Incoloro no se puede pintar, de requerir pintar se debe realizar en forma previa a su aplicación. La superficie a tratar con Igol® Incoloro puede presentar un cambio de tono. Probar en una pequeña superficie antes de aplicar.

La temperatura del ambiente y del sustrato en el momento de la aplicación debe ser mayor a 12°C.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl



Ficha de Producto

Igol® Incoloro
Julio 2020, Versión 01.03
02189010000000032

IgolIncoloro-es-CL-(07-2020)-1-3.pdf