

## FICHA DE PRODUCTO

# SikaForm® Metal-99

## COMPUESTO QUÍMICO DESMOLDANTE

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaForm® Metal-99 es un agente químico para usar en moldajes de metal y madera, protegiéndolos con su acción impermeabilizante y como inhibidor de corrosión.

### USOS

Como desmoldante en encofrados de metal, plástico y madera contrachapada

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Excelente adherencia a superficies metálicas, plásticas y contrachapadas. No son alteradas sus características en la faena del vaciado o vibrado del hormigón.
- Fácil aplicación.
- Permite una excelente terminación a los hormigones a la vista.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tambor 200 litros</li> <li>▪ Tineta de 16 litros</li> </ul>
<b>Apariencia / Color</b>	Líquido transparente.
<b>Conservación</b>	9 meses desde su elaboración
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	SikaForm® Metal-99 debe mantenerse en sitio fresco y bajo techo; en estas condiciones se puede almacenar en su envase cerrado original durante 9 meses, a menos que la etiqueta indique un tiempo mayor. Mantener los envases bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto.
<b>Densidad</b>	0,83 kg/l
<b>Punto de Inflamabilidad</b>	62°C, según ASTM D56-16a
<b>Consumo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sobre plástico o metal: 43 m<sup>2</sup>/litro aprox.</li> <li>▪ Sobre madera: 27 m<sup>2</sup>/litro aprox.</li> </ul>

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

SikaForm® Metal-99 se entrega listo para su aplicación con brocha, rodillo o pistola sobre los encofrados en una capa delgada y uniforme. Las superficies del molde deben estar limpias y libres de grasa y hormigón adherido.

SikaForm® Metal-99 es combustible por lo cual no debe ser usado cerca de llamas.

## NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la Ficha de Seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 56-226353800 por intoxicaciones ó 56-222473600 por emergencias químicas.

## NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

### Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



### Ficha de Producto

SikaForm® Metal-99

Marzo 2020, Versión 01.03

02140502100000079

SikaFormMetal-99-es-CL-(03-2020)-1-3.pdf