

FICHA DE PRODUCTO

Sikalisto® Mix-A Multiuso

MORTERO DE SELLADO Y NIVELACIÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mortero fino monocomponente a base de conglomerante, aditivos y adiciones para nivelación de superficies de hormigón.

USOS

- Como retape y enlucido de pisos, cielos, muros y elementos de hormigón en general.
- Nivelación de superficies de hormigón.
- Como sellador de poros sobre superficies verticales y horizontales de hormigón y mortero.
- Reparación de grietas, fisuras y detalles arquitectónicos.
- Retapes en instalaciones de electricidad, gas, etc., que requieran terminación fina.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Excelente adherencia
- Optimo sellador de poros
- Excelente terminación

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Sacos de 5 kg y 25 kg
Apariencia / Color	Gris claro.
Conservación	9 meses
Condiciones de Almacenamiento	SikaListo Mix A Multiuso tiene un tiempo de duración de 9 meses en sus envases originales, sin abrir y protegido de la congelación y humedad.
Densidad	2,0 Kg/dm ³
Resistencia a Compresión	25 N/mm ²
Resistencia de Adhesión en Tracción	1,5 N/mm ²
Consumo	3 Kg/m ² en 2 mm de espesor.
Vida de la mezcla	40 minutos aprox.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de hormigón o mortero debe estar estructuralmente sano y libre de todo vestigio de material suelto, cascarilla de cemento, desmoldantes, grasas y aceites. La superficie debe estar húmeda pero sin agua superficial.

MEZCLADO

Para reparaciones puntuales y rellenos de grietas en espesores hasta 20 mm por capa, utilice una consistencia plástica agregando aprox. 1,1 lts de agua por saco de 5 kg ó 5,5 lts por saco de 25 kg.

Para afinados y retapes en espesores de hasta 2 mm agregue aprox. 1.25 lts de agua por saco de 5 kg ó 6,25 lts por saco de 25 kg.

Mezcle Sikalisto® Mix-A Multiuso con agua en forma manual o mecánicamente durante 3-4 minutos hasta obtener una consistencia homogénea.

APLICACIÓN

Aplique con llana metálica plana o espátula. Proteja del viento y sol directo.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Para la limpieza de los utensilios empleados en la colocación de Sikalisto Mix A Multiuso, utilizar agua mientras el producto no haya curado. De lo contrario, deberá ser removido mecánicamente.

LIMITACIONES

- Temperatura de aplicación: 5° C a 30° C.
- Espesor máximo de capa: 2 mm en enlucidos; 20 mm en grietas y reparaciones.
- Aplique pintura o papel mural una vez que el producto esté seco.
- Proteja del viento y sol directo
- En aplicaciones en exteriores, mantenga húmedo a lo menos 3 días.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto local correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile

Pdte. Salvador Allende N°85

San Joaquín

Santiago

Teléfono 56-2-25106510

www.sika.cl



Ficha de Producto
Sikalisto® Mix-A Multiuso
Junio 2017, Versión 01.02
020302040030000044

SikalistoMix-AMultiuso-es-CL-(06-2017)-1-2.pdf

