



(*) IMAGEN REFERENCIAL.

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS 100A TRIFÁSICO

SKU 103011106

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Interruptor de transferencia de carga de 4 polos.
- Detector de red trifásica y neutra.

BENEFICIOS

- **Seguridad Mejorada:** Contacto de doble tiro con enclavamiento mecánico inherente para prevenir la conexión del generador y las fuentes externas.
- **Alta Confiabilidad, más de 8.000 Operaciones de Uso:** Opera eléctricamente, sostenido por un mecanismo simple sobre su centro.
- **Automatización:** No se necesita conexión externa de componentes de control.
- Tamaño compacto y liviano.



PARÁMETROS

Corriente Térmica Nominal		100 A
Voltaje de Aislación Nominal		750 V
Voltaje de Ruptura		8 kV
Frecuencia Nominal		50 Hz
Voltaje de Operación Nominal	AC	380-440 V
Corriente de Operación Nominal	AC-31A	100
	AC-35A	100
	AC-33A	100
Capacidad Nominal para Conectarse		10 le
Capacidad de Corte del Límite de Cortocircuito Nominal		8 le
Corriente Límite de Cortocircuito		100 kA
Corriente de Resistencia a Corto Plazo		7 kA
Tiempo de Conversión		0,45 seg
Control de Voltaje de Entrada		AC 220 V
Control de Voltaje Nominal	ARRANQUE	300 W
	NORMAL	55 W

DIMENSIONES

Largo (mm)	500
Ancho (mm)	300
Altura (mm)	600

COMPATIBILIDAD GENERADORES KOLVOK

GS11YLD-3 (SKU 105011673)	GS18YLD-3 (SKU 105011675)
GS16FLD-3 (SKU 105011523)	GS22FLD-3 (SKU 105011437)
GS33FLD (SKU 103011438)	GS44FLD (SKU 103011439)
GS55FLD (SKU 103011440)	GS66FLD (SKU 103011498)

COMPATIBILIDAD GENERADORES VIELCO

GS33CLD (SKU 103010787)	GS44CLD (SKU 103011168)
GS66CLD (SKU 103010703)	

