

(*) IMAGEN REFERENCIAL.



50HZ GENERADOR DIESEL GS66FLD 66KVA / 400V

SKU 103011498

POTENCIA

Potencia Prime PRP	60 kVA
	48 kW
Potencia Stand by PST	66 kVA
	53 kW

PRIME: Potencia principal disponible en continuo con la carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo a ISO 8528-1.

STAND BY: Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3.

UNIDAD MOTRIZ

Marca Motor	FAW
Modelo Motor	4DX23-78D
Número de Cilindros / Disposición	4 en línea
Diámetro x Carrera	102 x 118mm
Cilindrada	3,86 L
Combustible / Ciclos	Diesel 4T
Aspiración:	Turbocargado y Post-Enfriado
Relación de Compresión	17 : 1
Velocidad Nominal	1.500 rpm
Gobernador de Velocidad	Electrónico
Sistema de Enfriamiento:	Ciclo de Refrigeración Forzado
Consumo Combustible 100% Carga	12,29L/hr PRP
Consumo Combustible 75% Carga	9,2 L/hr
Consumo Combustible 50% Carga	6,3 L/hr

ALTERNADOR

Marca Alternador	DPK
Modelo Alternador	DPC224E
Voltaje Nominal	400/230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal	86,6 A
Factor de Potencia	0,8
Tipo de Aislación	H
Grado de Protección	IP23
Tipo de Excitación	Autoexcitado
Regulación de Voltaje	±1%

PANEL DE CONTROL

Marca Panel de Control	Smart Gen
Modelo Panel de Control	4020

DIMENSIONES Y PESO

Largo	2.450 mm
Ancho	950 mm
Altura	1.200mm
Peso	1.140 kg
Capacidad Deposito de Combustible	111 L

CARACTERISTICAS ■ Estructura compacta y chasis de alta resistencia. ■ Fácil operación y mantenimiento. ■ Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad. ■ Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales. ■ Estanque combustible incluido en el chasis. ■ Baterías de libre mantención, alto rendimiento y corta corriente. ■ Fácil de transportar. ■ Silenciador tipo industrial. ■ Gabinete insonorizado para reducción de ruido. ■ Conexión fácil para Tableros de transferencia.