



GS12D3
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 12 KVA
 SKU. 3050 11007



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V - 400V 50Hz Trifásico 15,9A 8,8kW / 11kVA 9,6kW / 12kVA AVR 0,8 (coseno de ϕ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 2 enchufes 250V / 30A Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 80x79mm Por Agua 1 - 4,5L 20:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 72dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estante Combustible Autonomía	Diesel 2,39L/kWh (70% carga) 25L 7,3h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 2,27L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	123x69x95cm 135x65x76cm 325kg 352,27kg

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000391471

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



@VIELCO.CHILE