




LÍNEA  
CONSTRUCCIÓN



Turbo calefactor  
Diésel



## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD70

Diseñado para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados, sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

### ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

Sistema automático de encendido para dar mayor seguridad al funcionamiento.



### SENSOR DE LLAMA

Sensor que evita las fugas en el equipo.



### INDICADOR DE TEMPERATURA


Panel que indica la temperatura a programar deseada y la temperatura ambiente.



### POTENCIÓMETRO

Selector de temperatura deseada para operar.





## TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD70

Los Turbocalefactores KRAFTER son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	TD70
Potencia (entrada de calor)	70 kW
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V /50 Hz
Tasa de flujo de aire	1.300 (m <sup>3</sup> /h)
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	5,4 L/h
Área de calefacción	250 - 300 m <sup>2</sup>
Potencia de motor	430 W
Clasificación de fusible	T3, 15 A
Peso neto	40,8 kg
Dimensiones	1.215 x 580 x 705 mm
Capacidad del estanque	69 L
Rango de operación	12 h
Válvula de combustible	Si
Manilla	1
Termostato ambiente	Incorporado
Luz de detección de falla	Incorporado
Código interno	1810000000070