



GSS22D3
GENERADOR
DE USO CONTINUO
DIESEL 22 KVA
 SKU. 1030 11283



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230 -400V 50Hz Trifásico 28,9A 16kW /20kVA 18kW /22kVA AVR 0,8 (coseno de ϕ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje -Frecuencia -Amperaje -Presión Aceite -Temperatura Voltaje -Frecuencia -Amperaje -Presión Aceite -Temperatura -Parada de Emergencia -Mantenimiento 2 enchufes hembra 230V /30A Si - Juego de Herramientas -Manual -Enchufes Machos - Juego de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Tetracilindrico en línea, 4 Tiempos 90x100cm Por Agua 5 -9L 18:1 Natural 1500rpm Eléctrica Plomo -Ácido 12V -60A 70dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 4,05L/kWh(70% carga) 92L 15,9h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 8L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	190x92x118cm 189x91x116cm 770kg 870kg

**PRODUCTO
CERTIFICADO**



0000000391440