GO1200GTA **GENERADOR RESPALDO GASOLINA 12 KVA** OPCIÓN CONEXIÓN ATS

NO INCLUYE ATS SKU. 1030 11700



UNIDAD Voltaje 220V GENERADORA Frecuencia 50Hz Monofásico Fases Corriente Nominal 50A Potencia Nominal 11kW / 11kVA 12kW / 12kVA Potencia Máxima Regulación de Voltaje AVR Factor Potencia 1 (coseno de φ)

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS Medidores Agrupados Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Alarmas Aceite 2 salidas industriales 220V/32A + 3 Salidas 220V/16A Conexiónes

> Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente)

Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas Accesorios

UNIDAD Tipo Motor Bicilíndrico, 4 Tiempos MOTRIZ Volumen (cc) 739cc Refrigeración Por Aire Diámetro x Carrera 82x70mm Aspiración Natural

Velocidad de Giro 3.000rpm Eléctrica / Manual (Opción Conexión ATS) Partida

Tipo de Bateria Litio Batería 12V - 36Ah Nivel de Ruido <85dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible Gasolina

> Consumo de Combustible 8,3L/hr (100% carga)

Capacidad Estanque Combustible 54L Autonomía 6,5h

ACEITE Tipo de Aceite 15W-40 Capacidad Carter de Aceite 1,6L

DIMENSIONES Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 97x79x112cm Y PESO 94x68,3x119,7cm Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)

Peso Vacío 245kg Peso Lleno 293,2kg

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



NO CONSTITUYENDO CON FINES ILUSTRATIVOS, LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES,