

DWP30FLE MOTOBOMBA DIESEL 3" ALTA PRESIÓN PARTIDA ELÉCTRICA 10HP

CÓD. 1030 10692

- ▶ Succión y Salida 3"
- ▶ Sistema de partida eléctrica y manual
- ▶ Caudal Máximo 666L/min
- ▶ Potencia Nominal 10Hp



Q	M³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	L/min	0	83,3	166,7	250	333,3	416,7	500	583,3	666,7
H(M)		65	62	60	57	53	40	30	20	10

Unidad Motriz	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Encendido Partida	LA186 Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV Por aire 86mm x 70mm 19 : 1 406cc Natural 10HP Por compresión Manual / Eléctrica 12V
Arranque Eléctrico	Batería Capacidad motor de arranque Capacidad alternador de carga	12V / 18Ah (incluida) 12V / 0.8kW 12V / 3A
Combustible	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Petroleo Diesel 12,5L > 5h No
Aceite	Tipo Alarma de aceite Capacidad Carter	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 No 1,65L

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166
RENCA, SANTIAGO DE CHILE
TEL. +56 22389 0000
WWW.VIELVA.CL

VIELVA
DESDE 1951

Bomba	Diámetro entrada	80mm (3")
	Diámetro salida	80mm (3") x 1
	Flujo máximo	40m ³ /h (666 L/min)
	Altura levante máxima	65m
	Altura succión máxima	8m
	Tiempo de autocebado	30s / 4m
Gabinete	Estructura	Tipo Abierto
	Nivel de ruido	79dB(A) / 7m
	Chasis	Acero tubular 1mm
Dimensiones y Peso	Largo (mm)	670
	Ancho (mm)	500
	Alto (mm)	755
	Vacío	70kg
	Con aceite y tanque lleno	84kg
Diseño	Color	Negro mate
	Transporte	Manilla de levante - chasis
	Procedencia	China

DWP30FLE
MOTOBOMBA
DIESEL 3"
ALTA PRESIÓN
PARTIDA ELÉCTRICA
10HP
CÓD. 1030 10692



NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166
 RENCA, SANTIAGO DE CHILE
 TEL. +56 22389 0000
WWW.VIELVA.CL

VIELVA
 DESDE 1951