

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Perskaitykite visą instrukciją prieš dengiant paviršių!

Trumpai apie produktą

NANO SHINE COAT – naujausios kartos priežiūros priemonė, skirta ilgalaikiai kėbulo apsaugai. Tinkama naudoti įvairių dažytų paviršių dengimui. Stiklo šia priemone dengti negalima!

Paruošimas dengimui

Prieš dengiant automobilį šia priemone, paviršius turi būti tinkamai paruoštas. Rekomenduojamas paruošimas: kruopščiai nuplaukite automobilį, nuriebalinkite paviršių (alkoholio turinčiu stiklo valikliu, antsilikonais ir t.t.) bei nusauskinkite. Įsitikinkite, kad tarpuose ar apdailos detalėse neliko vandens, kuris galėtų patekti ant paviršiaus dengimo metu.

Paviršiaus dengimas

Įsitikinkite, kad paviršius yra neįkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai. Dengimo metu temperatūra turi būti nuo +5 iki +25 °C. Dengiant dėvėkite gumines pirštines, esančias rinkinyje.

- Prieš atidarydami buteliuką, švelniai sukratykite jo turinį ir atidarykite dangtelį.
- Suvilgykite tamponėlį ar kempinėlę su priemone 4-5 skirtingose vietose (prispauskite tamponėlį prie buteliuko kaklelio angos ir trumpam apverskite aukštyn kojomis).
- Suvilgytu tamponėliu horizontaliais, po to vertikaliais judesiais trinkite norimą padengti plotą – įsitikinkite, jog neliko nepadengtų vietų.
- Vienas tamponėlis turėtų padengti apie 1 m², tai turėtų trukti apie 75 sekundes.
- Padengę plotą tamponėliu, po ~30 sekundžių nuvalykite paviršių su viena mikropluošto šluoste, ir pakartotinai nušluostykite antrąją mikropluošto šluoste kol paviršius bus visiškai sausas ir lygus.
- Galite naudoti abi šluosčių puses arba, geriausia – skirtingas šluostes. Tęsiant dengimą, šluosčių nepainiokite, t.y. pirmam ir antram nuvalymui naudokite skirtingas šluostes!

Dėmesio!

Nepalikite nenušluostyto paviršiaus, nes NANO danga kietėja reaguodama su oru, todėl būtina priemonės perteklių nusausti su mikropluošto šluoste.

Padengus visą norimą paviršių, jis 6 valandas turi būti apsaugotas nuo kontakto su vandeniu, purvu, chemikalais ir trintimi. Mikropluošto šluostės, naudotos dengimui, pakartotinai neturėtų būti naudojamos lakuotų, blizgių plastikinių paviršių valymui.

Produkto išeiga:

Maži automobiliai (A-B klasė)	25-30 ml/ automobiliui
Vidutiniai automobiliai (C-D klasė)	30-35 ml/ automobiliui
Dideli automobiliai (E, SUV klasė)	35-40 ml/ automobiliui