

Krijtverf

Algemeen:	Carte Colori krijtverf is een hoogwaardige muurverf op waterbasis voor binnengebruik ontwikkeld volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken.
Uiterlijk:	Zeer matte poederige muurverf met een kalkmat uiterlijk, maar dan zonder de kenmerkende kwaststrepen van Kalkverf. Door de rijke hoeveelheid pigmenten en het krijteffect wordt het licht prachtig geabsorbeerd waardoor een zeer rustgevende atmosfeer ontstaat.
Kleuren:	Alle kleurenkaarten mogelijk, inclusief Carte Colori kleuren. Speciale kleuren op aanvraag.
Verbruik:	Ongeveer 5 à 7 vierkante meter per liter uitgaande van 2 lagen.
Voorbehandelen:	Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog en stof en vet vrij te zijn. Verwijder alle losse schilferige oude verflagen. Reeds geschilderde muren grondig reinigen met schoon water. Bij sterk poederende of zuigende ondergrond kan voorgestreeken worden met Carte Colori Universele Primer (al dan niet op kleur).
Algemene toepassing:	De verf kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor gebruik raden wij aan de kleur te controleren en goed te roeren. De verf kan verdund worden met 10% water. In principe volstaat 2 lagen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon water.
Droogtijd:	Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid 1 uur afhankelijk van de laagdikte en atmosfeer. Overschilderbaar na 4 uur. Niet verwerken beneden de 5 graden C.
Afwasbaar:	Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling zijn moeilijk te verwijderen.
Waterbestendig:	Onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar. Let op: donkere kleuren kunnen na reinigen strepen achterlaten.
Bewaren:	Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.
Veiligheid:	Krijtverf is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Krijtverf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.
Volumes:	1 liter, 2,5 liter en 10 liter
VOC:	2004/42/IIA(A)(30)5

Onze adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan. In geval van twijfel neem dan contact met ons op.