

SELLOCINTA®

PACK STRETCH FILM

FICHA TÉCNICA STRETCH FILM

Material

Polietileno de baja densidad, fabricado en máquina cabezal plano tricapa, proporcionando una mejor composición a la alineación de capas ABA. Lo que permite la adherencia del producto al primer contacto con el material a paletizar.

Materia prima

OCTANO PURO: 100% RECICLABLE

Características

| | |
|---|---------------------------------------|
| Colores | : Transparente, Negro y Verde Manzana |
| Adherencia | : Ambas caras del producto |
| Espesor | : 20 micras |
| Estiramiento | : 200 % |
| Largo Bobina | : 130 mts. Aprox. |
| Ancho Bobina | : 50 cm. |
| Peso neto bobina | : 1,2 kilos de material aprox. |
| Diámetro cono | : 2 pulgadas |
| Peso del rollo | : 2 kilos |
| Resistencia a la perforación y elongación | : Entre 200% y 250% |

Presentación del rollo

STRECH MANUAL: Los rollos van embalados en caja de cartón, sobre pallet de madera.

Unidades de embalaje

6 Rollos por Caja / Cajas de 12.1 Kilos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo techo, en depósito cerrado y evitar el contacto con la humedad. Los cambios de temperatura normales de un depósito no afectan la calidad del producto.

Seguridad

Se recomienda mantener el producto alejado de las zonas donde éste pueda producir combustión por acción directa del fuego.

No son necesarias precauciones especiales para el operador ya que el producto no es tóxico.



ADIOFFICE

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840
www.adioffice.cl

