

SELLOCINTA®

FILM PARA PALETIZAR TRANSPARENTE
STRETCH FILM DE ALTO BRILLO MANUAL

FICHA TÉCNICA

Material

Polietileno de baja densidad, fabricado en máquina cabezal plano tricapa, proporcionando una mejor composición a la alineación de capas ABA. Lo que permite la adherencia del producto al primer contacto con el material a paletizar.

Materia prima

OCTANO PURO



Cód.: TFF1000050

Características

Color	: Incoloro
Adherencia	: Ambas caras del producto
Espesor	: 20 micras
Estiramiento	: 200 %
Largo Bobina	: 98 mts. Aprox.
Ancho Bobina	: 50 cm.
Peso neto bobina	: 1 kilo de material aprox.
Diámetro cono	: 2 pulgadas
Peso del rollo	: 1.7 kilos
Resistencia a la perforación y elongación	: Entre 200% y 250%

Presentación del rollo

STRECH MANUAL: Los rollos van embalados en caja de cartón, sobre pallet de madera.

Unidades de embalaje

6 Rollos por Caja / Cajas de 10.3 Kilos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo techo, en depósito cerrado y evitar el contacto con la humedad. Los cambios de temperatura normales de un depósito no afectan la calidad del producto.

Seguridad

Se recomienda mantener el producto alejado de las zonas donde éste pueda producir combustión por acción directa del fuego.

No son necesarias precauciones especiales para el operador ya que el producto no es tóxico.



 **ADIOFFICE**

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840
www.adioffice.cl

