

PRODUKT INFORMATION

MONTANA GLITTER 400ML

TRANSPARENTLACK GLÄNZEND MIT GLITTERPARTIKELN

SCHNELLTROCKNEND - TRANSPARENTER LACK MIT GLITTERPARTIKELN

LEICHTES HANDLING - ERZEUGT EFFEKTE UND LICHTREFLEKTIONEN

KRATZ-, STOSS- UND SCHLAGFEST - SEHR GUTE HAFTUNG



PRODUKT INFORMATION

MONTANA GLITTER 400ML

TRANSPARENTLACK GLÄNZEND MIT GLITTERPARTIKELN

ALLGEMEINE ANGABEN:

Artikelbezeichnung	Montana GLITTER Varnish/Coat Effect 400ML
Farbsortiment	silber transparent
Glanzgrad	semi-gloss
Deckkraft	nicht deckend, transparenter Lack mit Glitterpartikel
Anwendbar auf	nahezu jeder Oberfläche
Druckstufe	Medium-pressure
Hergestellt in	Deutschland

LACK:

Lackqualität	Nitro-Combi Basis
Überlackierbar	mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken nach dem vollständigen Durchtrocknen 24 Std.
Trocknungszeiten bei 20°	Staubtrocken nach ca. 10 min. / Griffest nach ca. 60 min. / Überlackierbar ca. 24 Std. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
Temperaturbeständig	bis 80°
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %
Haltbarkeit der Inhaltsstoffe	10 Jahre (abhängig vom verwendeten Untergrund, der Umgebungstemperatur und anderen äußeren Einflüssen)

SICHERHEIT:

Sicherheit	conforms to ASTM D-4236
Hersteller-Zertifizierung	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:

Gefäßmaße	Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)
Kennzeichnung	Hochentzündlich, Reizstoff   
Inhalt/ Gewicht	400ml/ 296g/ NET / 10 OZ.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Sprühköpfe	Achtung! Dose nicht kompatibel mit anderen Montana Sprühköpfen, da männliches Ventil
Schutz	Montana Nylon Handschuh, Latex Handschuh, Atemschutzmaske

MONTANA GLITTER 400ML

TRANSPARENTLACK GLÄNZEND MIT GLITTERPARTIKELN

ALLGEMEINE ANGABEN:

Verwendungsmöglichkeiten Partielle Glitter Lackierungen auf Fahrrädern, Grußkarten (Scrapbooking), Leinwänden usw.
Verleiht der darunter liegenden Farbschicht einen metallischen Effekt.
Erzeugen von Lichtreflektionen

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Dose mind. 3min gut schütteln
- Nach kurzen Pausen sollte die Dose erneut 10 sek. aufgeschüttelt werden (Glitterpartikel setzen sich schnell ab)
- Untergrund bzw. darunter liegende Farbschicht sollte möglichst glatt sein. Bei unebenen Untergründe kommt der Effekt nicht so deutlich zum vorschein.
- Sprühabstand 20 – 30cm.
- Eine oder mehrere dünne Schichten im Abstand von 4-5 Minuten auftragen.
Je mehr Schichten aufgetragen werden desto intensiver ist der Effekt.
- Der erzielte Diamanteffekt ist stark abhängig vom Farbton des zu überlackierenden Untergrundes
- Der Effekt kann noch mal verstärkt werden, wenn nach dem Durchtrocknen der Lack mit Montana Varnish oder Glazing Varnish versiegelt wird (zusätzlicher Witterungsschutz)
- Kombinierbar mit Acrylic Markern und herkömmlichen Acrylfarben.



EGCSILV Silver Transparent

