

PRODUKT INFORMATION

MONTANA GRANIT 400ML

WASSERBASIERTER EFFEKT- UND STRUKTURLACK

RAUHE OBERFLÄCHENSTRUKTUR - APPLIKATION VON HELLEN FARBTÖNEN LEICHTES HANDLING - STYROPORFÄHIG/VERTRÄGLICH KUNSTSTOFFQUALITÄT AUF WASSERBASIS - STRUKTURSPRAY









PRODUKT INFORMATION

MONTANA GRANIT 400ML

WASSERBASIERTER EFFEKT- UND STRUKTURLACK

ALLGEMEINE ANGABEN:					
Artikelbezeichnung	Montana GRANIT Effect 400ML				
Farbsortiment	Light Grey (EG7000), Grey (EG7050), Brown (EG8000), Black (EG9000)				
Glanzgrad	matt				
Deckkraft	gute Deckkraft - bei der Applikation von hellen Farbtönen auf dunklen Untergründen wird empfohlen, mit einer hellen Grundierung vorzulackieren				
Anwendbar auf	fast allen Oberflächen				
Druckstufe	High-pressure				
Hergestellt in	Deutschland				
LACK:					
Lackqualität	Kunststoffqualität auf Wasserbasis				
Überlackierbar	mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken nach dem vollständigen Durchtrocknen 24Std.				
Trocknungzeiten bei 20°	Staubtrocken nach ca. 1 Std. / Grifffest nach ca. 24 Std. / Überlackierbar nach ca. 24 Std. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.				
Temperaturbeständig	bis 80°				
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %				
Haltbarkeit der Inhaltsstoffe	10 Jahre (abhängig vom verwendeten Untergrund, der Umgebungstemperatur und anderen äußeren Einflüßen)				
SICHERHEIT:					
Sicherheit	conforms to ASTM D-4236				
Hersteller-Zertifizierung	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004				

VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:

Gefäßmaße Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)

Kennzeichnung Hochentzündlich





Inhalt/ Gewicht 400ml/ 320g/ NET / 11 0Z.

EMPFOHLENES ZUBEHOR:	EMP	- U H	LEN	ES	∠U	RFH	OR:
----------------------	-----	-------	-----	----	----	-----	-----

Sprühköpfe Achtung! Dose nicht kompatibel mit anderen Montana Sprühköpfen, da männliches Ventil

Schutz Montana Nylon Handschuh, Latex Handschuh, Atemschutzmaske



PRODUKT INFORMATION

MONTANA GRANIT 400ML

WASSERBASIERTER EFFEKT- UND STRUKTURLACK

ALLGEMEINE ANGABEN:

Verwendungsmöglichkeiten

Granit Effekt für Objekte wie z.B. Bilderrahmen, Leinwand oder Möbel oder als Strukturspray

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Dose mind. 3min gut schütteln
- Sprühabstand min. 20cm
- Sehr glatte Untergründe sollten leicht angeschliffen werden
- Anwendbar auf Holz, Metall, Glas, Keramik, Porzellan, Papier, Karton, Stein und lackierfähigen Kunststoffen
- Den Untergrund zuvor mit Montana Texture Spray grundieren und einen Stein ähnlichen Grund schaffen
- Bei der Verwendung als Strukturspray, sollte die durch getrocknete Granitschicht einfach mit einem beliebigen Farbton Effekt oder Klarlack überlackiert werden
- Bei der Anwendung auf Styropor ist keine vorherige Grundierung notwendig
- Um die Lebensdauer zu erhöhen, sollte nach vollständigem Durchtrocknen der Granit Effect mit Montana Tech Varnish oder Glazing Varnish versiegelt werden
- Kombinierbar mit Acrylic Markern und herkömmlichen Acrylfarben

