

PRODUKT INFORMATION

MONTANA UV-EFFECT 400ML TRANSPARENT SPRAY

TRANSPARENT FLUORESZIERENDER EFFEKTLACK

NUR SICHTBAR UNTER UV-LAMPE - SEIDENMATTER LACK - NIEDRIGER DRUCK
EINFACHE HANDHABUNG - OPTIMAL FÜR INNENANWENDUNG - FARBLOS
EIGNET SICH FÜR KÜNSTLERISCHE ABER AUCH DEKORATIVE ZWECKE



**Conforms to
ASTM D-4236**

PRODUKT INFORMATION

MONTANA UV-EFFECT 400ML
TRANSPARENT SPRAY

TRANSPARENT FLUORESZIERENDER EFFEKTLACK

Montana UV-Effekt ist ein transparenter Effektlack, der sich auf diverse Untergründe aufsprühen lässt und erst unter einfallendem UV-Licht sichtbar wird. Der farblose und seidenmatte Lack ist unter Sonnenlicht nicht sichtbar, durch Anstrahlen mit einer UV-Leuchte fluoresziert das Montana UV-Effekt Spray bläulich bis violett. Primär für die Nutzung in Innenräumen geeignet, bietet das Leuchtspray viele effektvolle Einsatzmöglichkeiten von Disko oder Club über Kunstaktionen bis zum Guerilla Marketing oder auch für (versteckte) Sicherheitskennzeichnung/markierungen.

Das Montana UV-Effekt Spray kann auf zahlreichen Untergründen angewendet werden, beispielsweise gestrichene und ungestrichene Leinwände, Mauerwerk, Holz, Glas und vielem mehr. Mit steigender Anzahl der aufgetragene Lackschichten zeigt das UV-Leuchtspray seinen Effekt umso deutlicher. Bei einem partiellen Auftrag auf sehr matten oder glänzenden Untergründen, ist die ergänzende eines Klarlacks in mehreren Schichten empfehlenswert, um zu einem optisch einheitlichen Glanzgrad zu gelangen. Die Kombinierbarkeit mit anderen Farb- und Effektlacken von MONTANA-CANS ist gegeben, gleiches gilt für einfache Kunstharz- oder Acryllacke nach 24 Stunden Trocknungszeit. Erhältlich in gewohnt handlichen 400ml Format.



PRODUKT INFORMATION

MONTANA UV-EFFECT 400ML TRANSPARENT SPRAY

TRANSPARENT FLUORESZIERENDER EFFEKTLACK

ALLGEMEINE ANGABEN:

Artikelbezeichnung	Montana UV-Effect 400ML
Farbsortiment	farblos
Glanzgrad	seidenmatt
Anwendbar auf	Leinwände, Mauerwerk, Holz, Glas und vielem mehr
Druckstufe	Medium-pressure
Hergestellt in	Deutschland

LACK:

Lackqualität	Acryl-Lösemittel Basis
Überlackierbar	mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken nach dem vollständigen Durchtrocknen 24Std.
Trocknungszeiten bei 20°	Staubtrocken nach ca. 10 min. / Griffest nach a. 60 min. / Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
Temperaturbeständig	bis 80°
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %

SICHERHEIT:

Sicherheit	conforms to ASTM D-4236
Hersteller-Zertifizierung	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:

Gefäßmaße	Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)
-----------	--

Kennzeichnung	Hochentzündlich, Reizstoff
---------------	----------------------------



Inhalt/ Gewicht	400ml/ 299g/ NET / 10 OZ.
-----------------	---------------------------

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Sprühköpfe	Montana Calligraphy Cap und Montana Level Cap 1 - 6
Schutz	Montana Nylon Handschuh, Latex und Nitril Handschuh, Atemschutzmaske