

Tipo de sirena	Inalámbrica
Tipo de notificación	Luminosa y acústica
Método de instalación	Interior/Exterior
Material del Brandplate	Plástico
Método de instalación del Brandplate	Cierre clip lock y tornillo para montar
Volumen de notificación	De 85 a 113 dB a una distancia de 1 m (ajustable)
Tiempo de sonido de alarma	Ajustable, de 3 segundos a 3 minutos
Frecuencia de sonido de alerta de la sirena	3,5 ± 0,5 kHz
Protección contra desmantelamientos	Acelerómetro e interruptor antisabotaje para la vulneración de la integridad de la carcasa
Compatibilidad	Solo funciona con los hubs de Ajax y los repetidores de señal de radio
Indicación de estado armado/desarmado	Disponible
Indicación de retardos al entrar/salir	Disponible
Protocolo de comunicación de radio	Jeweller Más información
Banda de radiofrecuencia	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.

Potencia máxima de radiofrecuencia de salida	7,29 mW (máx. 25 mW)
Alcance de la señal de radio	Hasta 1500 m (sin obstáculos) Más información
Alimentación	CR123A × 4, 3 V
Duración de la batería	Hasta 5 años Más información
Alimentación auxiliar	12 V CC, 1,5 A
Clasificación de protección de la carcasa	IP54
Rango de temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Dimensiones	200 × 200 × 55 mm
Peso	571 g
Vida útil	10 años