



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

LZ-530 SF



**SEM FIO DE
LONGO ALCANCE**



FUNÇÃO PET



**AJUSTE DE
SENSIBILIDADE**



**COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA**

Características gerais

- Sensor PIR Dual;
- Maior ângulo de detecção: 115°;
- Compensação de temperatura;
- 3 níveis de sensibilidade do PIR;
- Distância de detecção de até 12m;
- Função PET, imune a animais de até 20kg;
- Indicado para ambientes fechados;
- Frequência de 433,92MHz (Hopping Code);
- Alcance de transmissão até 200m (sem obstáculos);
- Bateria de Lithium 3V inclusa;

Especificações técnicas

Características Técnicas

Tipo de ambiente:	Ambientes fechados
Tipo de comunicação:	Sem fio
Alcance de detecção de movimento:	Até 12 metros
Ângulo de detecção de movimento:	115°
Proteção EMI/RFI:	Sim
Níveis de sensibilidade:	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Tempo de estabilização:	30 segundos
Sinalização LED:	Vermelho (PIR)
Compensação de temperatura:	Sim
Imunidade PET :	Até 20kg
Frequência:	443,92 MHz (Hopping Code)
Intervalo entre detecção:	2 minutos
Número de zonas:	4
Alcance de transmissão:	200 metros sem obstáculos

Características Elétricas

Sensor piroelétrico:	Um canal piroelétrico duplo elemento
Tensão de operação:	3Vc.c
Consumo:	4uA/3Vc.c. (Em repouso) 23mA/3Vc.c. (Em acionamento)

Especificações do Ambiente

Temperatura de operação:	-10°C ~ +50°C
--------------------------	---------------

Características Mecânicas

Dimensões (A x L x P):	10,5 x 5,6 x 4,5 cm;
Peso:	100 gramas