



Yeastar S-Series VoIP PBX

Rendimiento y Potente

Diseñado con las empresas de tamaño pequeño y mediano en mente, soporta hasta 500 usuarios e integra utilizando la última tecnología, Yeastar S-Serie ofreciendo ahorro excepcional, productividad y mejoras en eficiencia, otorgando potencia, rendimiento, calidad y tranquilidad.

Toda la nueva S-Series están diseñadas para la necesidad de comunicación no solo de hoy sino también del día mañana, con el diseño avanzado y modular especial de Yeastar satisface su opción de inversión.

Apreciar La Solución Fácil a Usar

La características de S-Series de instalación rápida con auto provisión integral, la capacidad avanzada de plug - play, junto con una intuitiva Metro UI dirigida por la configuración punto y clic, desde cualquier loación.

Su Selección de Tecnologías y Funcionalidades

Con un diseño modular único, la serie S se instalará en los entornos más exigentes. También puede tomar ventaja de las características del nivel empresarial avanzada y versiones de software más completas.

Sistema Telefónico sin Riesgo

La serie S está construida con la mente futura, utilizando las últimas tecnologías avanzadas de procesadores de cuádruple núcleo del nivel industrial de Freescale, procesadores de voz TI DSP y unidades de energía de larga duración y protección de la iluminación.

Funciona con Seguridad y Fiabilidad Esperable

Con failover, seguridad, monitoreo y capacidades de reporte avanzado como un estándar, combinado con un firewall interno y con soporte para cifrado TLS y SRTP, nunca ha habido un sistema tan robusto.

Características y Beneficios

- Aplicación de comunicaciones unificadas Linkus
- Funciona con SIP/IAX2, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, y GSM/3G/4G
- Grabación de Llamadas integrada
- Apps potentes (add-ons) incluyen Cliente Móvil de Linkus, Auto Provisión, Servidor LDAP, Panel de Conferencia, Servidor VPN, App Tarifador*, App Hotelera*, y mucho más vengan
- Conveniente la integración con Call Center basado Nube, PMS, y CRM
- Actualización gratuita de software/firmware de toda la vida y todos estos son súper fáciles.
- Conecta sitios multiples y usuarios remotes al instante
- No hay cargos ocultos y licencias extras
- Bajo consumo de energía (1.8-59.1 watt)

Features

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blocklist/Allowlist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Contacts
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Linkus UC Clients
- Linkus Cloud Service*
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language System Language
- Multi-site Interconnect
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Remote Management
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail

	S412	S20	S50		S100		S300	
Hardware Version	–	–	V2	V4	V2	V4	V2	V4
Users	20	20	50		100 (up to 200)		300 (up to 500)	
Max Concurrent Calls	8	10	25		30 (up to 60)		60 (up to 120*)	
Max FXS Ports	12	4	8		16		24	16
Max FXO/BRI Ports	4	4	8		16		24	16
Max GSM/3G/4G Ports	2	1	4		6		6	
Max 4G Port (Data)	1	1	1	0	1	0	1	0
Max E1/T1/J1 Ports	–	–	–		2		3	2
VoIP Trunks	4	20	50		100		100	
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2							
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP							
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4							
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO							
Ethernet Interfaces	2 × 10/100 Mbps				2 × 10/100/1000 Mbps			
IP Services	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN							
Voicemail	5000 min (expandable)				10000 min (expandable)			
Company Contacts	–	–	500		1000		3000	
Firewall	Yes	Yes	Yes		Yes		Yes	
T.38 Fax	Yes	Yes	Yes		Yes		Yes	
Hot Standby	Yes	Yes	Yes		Yes		Yes	
App Center	Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn't support QueueMetrics Integration)							
External Storage	TF Card	TF Card	SD Card		SD Card		SD Card & 2.5" SATA HDD	
USB	–	–	–		1		1	
Power	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max		AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max			
Size (L x W x H) (cm)	29 x 18 x 3.3	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4		44 x 25.2 x 4.4		44 x 25.2 x 4.4	
Weight	0.68 kg	0.3 kg	1.48 kg		2.5 kg		2.6 kg	
Environment	Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing							
Mounting	Desktop & Wall-mount				1U Rack-mount			

*If automatic call recording is enabled, the max concurrent calls will be 90.

*Features with the star mark are paid features.