

FICHA TÉCNICA

Hack Aberto 45U HD

Rack Modular 45U padrão 19" para cabeamento de alta densidade, acomoda grande volume de cabos com facilidade de manuseio durante a instalação, além de possibilitar a ampliação em qualquer momento sem o desligamento dos equipamentos.



Características

1. Rack com excelente estabilidade, estrutura reforçada e sistema modular de montagem;
2. Dimensões obedecem às normas IEC 297-3 e EIA 310-D para equipamentos padrão 19";
3. Compatível com as necessidades de gerenciamento de cabos UTP categoria 5e, 6 e 6A da norma EIA TIA 942 para data centers;
4. Organizadores verticais laterais com fingers plásticos para distribuição horizontal dos path cords modelo L 150mm e L 300 mm;
5. Estrutura em aço com 1,5 mm;
6. Guia superior para passagem de cabos;
7. Furação intermediária de 1/2 U para maior flexibilidade de montagem;
8. Porta frontal e traseira do organizador vertical removíveis com fechadura tipo varão ;
9. Numeração de 1 à 45 U estampados na parte frontal e traseira da estrutura;
10. Capacidade de cabos (considerando 60% de ocupação);
 - Organizador 150 mm: aproximadamente 480 cabos cat. 6;
 - Organizador 300 mm: aproximadamente 960 cabos cat. 6.

Dados do produto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
4004500000	ESTRUTURA CENTRAL P/ RACK ABERTO HD 19" X 45U PT	1
4004515000	ORGANIZADOR VERTICAL LARG. 150 mm RACK ABERTO HD 45U PT	1
4004530000	ORGANIZADOR VERTICAL LARG. 300 mm RACK ABERTO HD 45U PT	1
4014500000	SUPORTE 800MM P/ 2X ESTRUT. CENTRAL RACK ABERTO HD 45U PT	1

Embalagem



4004500000	QTDE	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Produto	1	22		2150 x 540 x 150	0,17415
Embalagem	1		24	2170 x 560 x 170	0,2066
4004515000	QTDE	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Produto	1	30		2150 x 540 x 150	0,17415
Embalagem	1		33,2	2170 x 560 x 170	0,2066
4004530000	QTDE	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Produto	1	62		2170 x 520 x 300	0,33852
Embalagem	1		66,3	2170 x 560 x 340	0,4132