

FICHA TÉCNICA

Rack Servidor

Rack gabinete servidor com portas perfuradas para ventilação, aplicação em sistemas de cabeamento estruturado vertical ou primário, uso interno, em salas de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário, usado para organização dos cabos e equipamentos ativos, passivos e acessórios da rede estruturada.



Características

1. Rack totalmente desmontável;
2. Atende especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494 partes 1 e 7;
3. Grau de proteção IP20;
4. Estrutura em aço com 1,50mm;
5. Fornecido com terminais de aterramento;
6. Porta frontal reversível com ângulo de abertura de 220º, em aço perfurado, com fechadura escamoteável e índice de ventilação 71%;
7. Porta traseira bi-partida em aço perfurado, com ângulo de abertura de 220º, com fechadura escamoteável e índice de ventilação de 71%;
8. Laterais em aço, com fecho rápido;
9. Planos (frontal e traseiro) com numeração de U. Produzido em aço galvanizado em 1,95mm;
10. Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base;
11. Teto com preparação para instalação de ventiladores;
12. Pintura em micro epóxi na cor preta RAL 9004, com tratamento resistente a riscos e proteção anti-corrosiva.

*Disponível customização de medidas e cores.

Opcionais

1. Fechadura tipo cilindro para fechamento das tampas laterais.
2. Kit rodízio com 4 unidades de fácil instalação, sendo que 2 unidades possuem trava para ancoragem do rack.
3. Guia vertical para organização de cabos.
4. Alteração de tipo de aço e tratamento de superfície utilizado para aplicações em ambientes hostis.

Dados do produto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
3004480000	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 19" X 44U 800X1000 MM PT	1
3004460010	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 19" X 44U 600X1100 MM PT	1
3004480020	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 19" X 44U 800X1200 MM PT	1

Embalagem



3004460010	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	6	24	120 x 610 x 1110	0,08
Porta	1	8,3	20,3	95 x 2070 x 610	0,12
Lateral	1	13,3	31,9	60 x 1990 x 820	0,1
Coluna	1	12,6	36,7	265 x 2060 x 610	0,33
Total	4	40,2	112,9	N/D	0,63

3004480000	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	7	31,5	120 x 1020 x 820	0,12
Porta	1	10,2	25,4	95 x 2070 x 835	0,16
Lateral	1	12,1	25,2	120 x 1020 x 820	0,1
Coluna	1	13,1	37,9	265 x 1010 x 810	0,22
Total	4	42,4	120	N/D	0,6

3004480020	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	12,8	36,3	120 x 1203 x 830	0,11
Porta	1	10,2	25,4	95 x 2070 x 835	0,16
Lateral	1	14,8	33,6	60 x 1990 x 910	0,22
Coluna	1	13,1	37,9	265 x 1010 x 810	0,22
Total	4	50,9	133,2	N/D	0,71