

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Productkenmerken

### Omschrijving

Hempel's Paint Stripper is een uiterst effectief verfabijtmiddel op basis van oplosmiddel. Het kan worden gebruikt voor de meeste gecoate of gelakte oppervlakken.

### Aanbevolen gebruik

Niet beschikbaar.

### Eigenschappen

- Niet beschikbaar.

## Productveiligheid

### VOS-gehalte

Regelgeving	Waarde
EU	311 g/L [2,60 lb/US gal]

Berekend volgens specifieke wetgeving, zie details in de toelichting beschikbaar op de Hempel-website Hempel.com of op uw lokale Hempel-website.

### Behandeling

Voorzichtigheid is geboden. Raadpleeg voor en tijdens gebruik de veiligheidsvoorschriften vermeldt op de etiketten van de verpakkingen en verblikken en houdt u aan alle lokale en nationale veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg altijd Hempel's Veiligheidsinformatieblad(en) voor dit product samen met het Productdatablad.

## Productgegevens

### Productcode

69560

### Standaard kleur / code

Transparant 00000

### Volume vaste stoffen

0 ± 2%

### Soortelijk gewicht

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Oppervlakte voorbehandeling

### Onderhoud en reparatie

- Het is raadzaam om op een niet zichtbare plaats een test uit te voeren om de duur van de vereiste behandeling te bepalen alvorens het product op te brengen.

## Applicatie

### Verdunner

Niet verdunnen

### Reiniger

(Not defined)

### Applicatiemethode

Gereedschap	Verdunnen max. vol.
Kwast/Roller	Niet verdunnen

Niet aanbrengen in direct zonlicht.

### Applicatiecondities

- Gebruik geen heteluchtpistolen. Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken.  
- De temperatuur van het product moet tijdens het aanbrengen boven 10°C [50°F] zijn.

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Opmerkingen

- Breng een ruime hoeveelheid product met een kwast of roller op een droog oppervlak aan. Behandel niet een te groot oppervlak tegelijkertijd. Dek het behandelde oppervlak af met aluminiumfolie om overmatige verdamping van de actieve oplosmiddelen te voorkomen. Laat het gedurende 30-45 minuten inwerken totdat de verflaag oplost of omhoog komt. De kortste tijdsduur voor aangroeiwerende verf, alkydverf en vernissen, de langste tijdsduur voor siliconen en epoxy. Wees voorzichtig bij gebruik op glasvezel en kunststoffen (kan thermoplasten aantasten). Schraap oude verf eraf en reinig met warm water en boat shampoo. Bij oude en dikke lagen moet de behandeling mogelijk worden herhaald.

## Drogen en overschilderen

## Opslag

### Houdbaarheid

<b>Omgevingstemperatuur</b>	<b>25°C</b> [77°F]
<b>Product</b>	<b>60 maanden</b>

Houdbaarheid vanaf de productiedatum, indien opgeslagen in originele, ongeopende containers. Daarna moet de productkwaliteit opnieuw worden gecontroleerd. Controleer altijd de houdbaarheidsdatum of vervaldatum op het etiket.

## Aanvullende documenten

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Hempel [hempel.com](http://hempel.com) of op uw lokale website van Hempel:

- Explanatory Notes die uitleg bieden bij de verschillende secties van dit Productdatablad.
- Richtlijnen inzake de voorbehandeling van het oppervlak.
- Applicatierichtlijnen voor verschillende applicatiemethoden.
- Meer informatie: Hempel-verfhandleiding en [hempelyacht.nl](http://hempelyacht.nl)

Dit Productgegevensblad ("PGB") heeft betrekking tot het geleverde product ("Product") en kan nu en dan bijgewerkt worden. Dienovereenkomstig moet de koper/gebruiker de bijgeleverde PGB samen met de betreffende batch van het Product gebruiken (en geen oudere versie). Naast het PGB kan de koper/gebruiker enkele of alle van de volgende specificaties, verklaringen en/of richtlijnen ontvangen, zoals ze hieronder worden weergegeven of zoals ze te vinden zijn op de Hempel website onder 'Producten' op [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (de "Aanvullende documenten"):

Nr.	Documentomschrijving	Locatie/opmerkingen
1.	Technische verklaring	Enmalig specifiek advies geleverd op aanvraag voor specifieke projecten
2.	Specificatie	Alleen uitgegeven voor specifieke projecten
3.	PGB	Dit document
4.	Verklarende nota's bij het PGB	Beschikbaar op <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> en bevatten relevante informatie over de parameters van de producttesten
5.	Gebruiksaanwijzing	Indien beschikbaar, op <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Generieke technische richtlijnen (bijv. over aanbrengen)	Indien beschikbaar, op <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

In het geval van tegenstrijdige informatie in het PGB en de Aanvullende documenten, zal de voorrang van gegevens worden vastgelegd volgens de hierboven opgestelde rangorde. In dergelijk geval moet u tevens contact opnemen met uw vertegenwoordiger bij Hempel voor nadere verduidelijking. Bovendien moet de koper/gebruiker ten volle rekening houden met het relevante Veiligheidsgegevensblad ("VGB") dat bij elke Product wordt geleverd en ook gedownload kan worden op [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel zal niet aansprakelijk zijn voor defecten indien het Product niet werd gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen en vereisten die zijn opgenomen in het desbetreffende PGB en de Aanvullende documenten. De gegevens en voorwaarden van deze disclaimer gelden voor dit PB, de Aanvullende documenten en alle andere documenten die door Hempel worden geleverd met betrekking tot het Product. Bovendien wordt het Product geleverd en alle technische bijstand verleend volgens de Algemene Verkoop-, Leverings- en Servicevoorwaarden van Hempel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.