

Ms POWER CLEANER

HIGH PERFORMANCE AIR CLEANER

取扱説明書 PC-0571


アクセラ BM2FS/AS/FP/AP (2.2D/T)
アテンザ GJ2FP/FW/AP/AW (2.2D/T)
CX-5 KE2FW/AW・KF2FW/AW (2.2D/T)

この度はM's POWER CLEANER を御買い求め頂き有難うございます。
作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警告

- 一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
- 作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
- 作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
- 装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
- 表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。
- 破損した場合は直ちに使用を中止し、取り外して下さい。
- 上記の警告に従わず、誤ったご使用をされた際の事故・故障・破損等につきましては、当社は一切その責任、保証は負いかねます。

PARTS LIST



パワークリーナーの取り付け


注) 各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。



エアフロセンサーカプラーを外します。
サクシジョンホースのホースバンドを緩めます。



ホースを外します。後で付属のホース
に付け替えます。



導入ダクトの固定ボルトを外します。
導入ダクトごとクリーナボックスを取り出します。



クリーナーボックス下部からグロメット
2個と導入ダクトを外します。



ボックス上部からサクシジョンホースと
エアフロセンサーを外します。



ボルトを外します。



ヒートプレートに外したゴムブッシュを
取り付けます。



ワッシャー A を
挟み、取り付け
後にステアを
固定します

アダプターにエアフロアダプターを取り付け
ます。アダプターにニップルをワッシャー A
を挟み取り付けます。



変換プレートをもビスで取り付けます。



ワッシャー B を下に挟みビス C で
センサーを取り付けます。



車両に付属のホースを取り付けます。




純正ボルトでステアをボディに取り付けます。



ヒートプレートと導入ダクトを
取り付けます。



タイラップをヒートプレートの穴に通し、
導入ダクトをタイラップで固定します。



サクシジョンホースを純正位置から回転させた
状態で取り付けます。



アダプター ASSY をサクシジョンホースに
取り付けます。アダプターのニップルに
付属のホースを挿します。



ステアにアダプターを取り付けます。



エレメントをアダプターに取り付けます。
導入ダクト、ヒートプレート付近の干渉箇所
に付属のクッションテープを貼りつけます。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.

株式会社 グループ・エム

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-12-24 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp