


**BUTACO VIGGA**


Diseño: EUSSE

Ficha Técnica


**KONKRETUS**



Superior



Frontal



Lateral

Nota: Las medidas pueden variar con respecto al producto real.

**DIMENSIONES**

**Altura**  
0.45 m

**Ancho**  
0.55 m

**Profundo**  
0.55 m

**PESO**

80 Kg

**MATERIAL**

Concreto

**Notas de instalación**

Producto de sobreponer. No requiere obras adicionales.

**\*Konkretus no presta el servicio de descargue ni de instalación.**

**Hecho a mano**

Cada pieza es única. Las piezas se hacen a mano, por lo que hay diferencias entre ellas.

**Tonos**

Los colores en el concreto rara vez son sólidos y homogéneos. En cada pieza estarán presentes diferentes tonalidades que crean una textura especial en la piezas. Esto también aplica a las piezas que están hechas en concreto natural.

**Poros**

Los poros son característicos del concreto. No son un defecto sino que por el contrario son un atributo de éste material que lo hace único.



Resistencia a la compresión:  
28 MPa a 3 días.  
40 MPa a 28 días.



Uso de aditivos para minimizar la absorción y adherencia de agentes contaminantes



Índice de absorción:  
Inferior al 9%



Aplicación de sellos silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a base de aceite en la superficie



Reforzado con fibras sintéticas para evitar la corrosión

