




**PAPELERA AEERO**

Diseño: EUSSE

Ficha Técnica

**KONKRETUS**



Nota: Las medidas pueden variar con respecto al producto real.

## DIMENSIONES

**Altura**  
0.92 m

**Ancho**  
0.45 m

**Profundo**  
0.45 m

## PESO

100 Kg

## MATERIAL

Concreto  
Fibra de vidrio  
Acero

## Notas de instalación

Producto de sobreponer. No requiere obras adicionales.

**\*Konkretus no presta el servicio de descargue ni de instalación.**

## Hecho a mano

Cada pieza es única. Las piezas se hacen a mano, por lo que hay diferencias entre ellas.

## Tonos

Los colores en el concreto rara vez son sólidos y homogéneos. En cada pieza estarán presentes diferentes tonalidades que crean una textura especial en la piezas. Esto también aplica a las piezas que están hechas en concreto natural.

## Poros

Los poros son característicos del concreto. No son un defecto sino que por el contrario son un atributo de éste material que lo hace único.



Resistencia a la  
compresión:  
28 MPa a 3 días.  
40 MPa a 28 días.



Uso de aditivos para  
minimizar la absorción  
y adherencia de  
agentes contaminantes



Índice de absorción:  
Inferior al 9%



Aplicación de sellos  
silanos y siloxanos para  
repeler sustancias a base  
de agua y a base de  
aceite en la superficie



Reforzado con fibras  
sintéticas para evitar  
la corrosión

