

ACIDO TAMPONATO

DETERGENTE DISINCROSTANTE

SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 30 SETTEMBRE 2019

ACIDO TAMPONATO è un formulato disincrostante a bassa schiuma per pavimenti con microporosità (es. gres porcellanato grezzo, strutturato o levigato).

PROPRIETA'

ACIDO TAMPONATO è un formulato disincrostante acido a bassa schiuma per pavimenti con microporosità (es. gres porcellanato grezzo, strutturato o levigato).

E' utilizzabile anche su tutte le altre superfici dure lavabili dei pavimenti, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum. Elimina rapidamente lo sporco ancorato in profondità nel grès porcellanato, rimuovendo i residui di colle sintetiche e prodotti utilizzati per le fughe, malta, cemento e schiarisce le macchie di ruggine.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Stendere la soluzione e lasciare agire il prodotto per qualche minuto in caso di sporco ancorato o ostinato specie se visibile in profondità nei micropori dei grès porcellanati. Utilizzare una lavasciuga o meglio, una monospazzola ed un aspiraliquidi; con pad medio duri, rossi o verdi o in microfibra. Trattare fino a quando la superficie non presenta più alonature ed aspirare il residuo.

CAMPO D'IMPIEGO

Prodotto per la pulizia di pavimenti porosi e superfici dure in genere, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere, qualora se ne presenti la necessità. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.

ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI

Cartoni da 6 kg x 4



Distribuito da:

GRADO 360 srl

Viale Lombardia, 12 20021 - Bollate (MI)

Tel. +39 02 3560294 Fax +39 02 38204769

Email: info@lineagrado.it