

# GRADO DISCAL F

## DETERGENTE DISINCROSTANTE PER LAVASTOVIGLIE

### SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 9 NOVEMBRE 2019

**GRADO DISCAL F** è un formulato liquido concentrato a base di una soluzione di acido fosforico.

Il prodotto, adatto a disincrostare e ripristinare l'originale lucentezza, risulta di immediata risciacquabilità e non lascia residui che possano alterare, qualora utilizzato in campo alimentare, la qualità delle derrate.

Non dà luogo a formazione di schiuma.

### PROPRIETA'

Grazie alla sua formula bilanciata, **GRADO DISCAL F** assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido.

Non formando schiuma è utilizzabile senza problemi in circuiti chiusi ad alto rimescolamento (es. lavastoviglie).

La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame, inox e posate).

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

Permette un risparmio di energia in quanto l'aumento dei costi a causa dell'effetto isolante delle incrostazioni sugli impianti è del 4% per un millimetro di incrostazione ma sale rapidamente al 36% per spessori di 5mm.

### DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Per la lavastoviglie, versare 1-2 litri di **GRADO DISCAL F** nella vasca di lavaggio prima del riempimento automatico; fare funzionare la macchina nel normale ciclo di lavaggio su posizione infinito, se possibile per 20-30'. Scaricare e risciacquare abbondantemente. Controllare gli ugelli e le giranti del lavaggio e del risciacquo. Nel caso in cui la macchina disponga di un impianto di dosaggio, disattivarlo prima della disincrostazione. Ricordarsi di riaccendere l'impianto dopo aver effettuato tutta l'operazione.

Per la lavatrice versare 1 - 2 litri di prodotto o più a seconda delle dimensioni della macchina e azionare il ciclo lavaggio per 20 - 30 '. Far scaricare la macchina e continuare a farla funzionare sul ciclo risciacquo.



Distribuito da:

**GRADO 360 srl**

Viale Lombardia, 12 20021 - Bollate (MI)

Tel. +39 02 3560294 Fax +39 02 38204769

Email: [info@lineagrado.it](mailto:info@lineagrado.it)

## **CAMPO D'IMPIEGO**

Prodotto specifico per la disincrostazione di lavastoviglie e lavabiancheria; o anche per bagnomaria, evaporatori, boilers, distributori di caffè.

## **NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE**

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

## **ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

**CONFEZIONI**                      **Cartoni da 6 kg x 4**



Distribuito da:

**GRADO 360 srl**

Viale Lombardia, 12    20021 - Bollate (MI)

Tel. +39 02 3560294    Fax +39 02 38204769

Email: [info@lineagrado.it](mailto:info@lineagrado.it)