

DIAMANTE

DEFINIZIONE

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all'usura nel trattamento di superfici dure e levigate.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Formulato in base acquosa per la protezione antiusura e antigraffio delle superfici dure levigate e lucidate poco assorbenti. Ideale per pavimentazioni sintetiche (PVC, LINOLEUM, PAVIMENTI IN RESINA, GOMMA, LAMINATI). Si può utilizzare anche come finitura di qualsiasi tipo di trattamento di profondità su cotto, klinker, marmi e pietre, graniglie e ricomposti cementizi, per conferire massima brillantezza e resistenza al calpestio.

Autolucidante, non altera la scivolosità della superficie, perfettamente trasparente, esalta il colore originario del materiale. Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all'alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l'asciugatura.

MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso. Versare il prodotto sulla superficie e distribuire in modo uniforme con vello spandicera, panno o mop, evitando la formazione di eccessi. Su materiali assorbenti applicare dopo diluizione con acqua (25% max) o trattando preventivamente la superficie con IDROBLOCK o PROTECT (GEAL). Per la manutenzione periodica applicare a "spray buffing" con monospazzola a bassa/media velocità munita di disco di media durezza. Effettuare la pulizia frequente con LINDO SANIGEN o CB90 (GEAL) diluiti; non utilizzare detergenti aggressivi, alcalini, candeggina, ammoniaca o apparecchiature a vapore. Eseguire test preliminari.

Per rinnovare il trattamento, fare un leggero stripping con **DETERJET** (GEAL) diluito al 5-10% in acqua o **CB90** (GEAL) puro, agendo con tampone o monospazzola a disco duro. Riapplicare **DIAMANTE** secondo le istruzioni di cui sopra.

Consumo: 1 lt./ 20 - 30 mq.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20 °C): 8,2 Peso specifico (20 °C): 1,024 Kg/l Aspetto: liquido lattiginoso Odore: leggermente alcolico Colore: bianco latte Confezionamento 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi	Pericolosità Avvertenze: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.