

Scheda Tecnica

Tintostatic

A07-035

Descrizione:

Additivo antistatico per solventi

- Elimina il fastidioso effetto elettrostatico
- Facilita la stiratura
- Ideale per ogni tipo di tessuto, naturale o sintetico
- Non genera schiuma nel distillatore
- Conferisce una mano morbida e vellutata ai tessuti

Modo d'impiego:

Tintostatic si utilizza a carico, nel secondo bagno, dosandolo nel prendispilli o con dosaggio automatico.

Quantità d'uso :

Distillazione continua : 8 – 10 ml di Tintostatic per Kg di merce

Distillazione manuale : 10 ml di Tintostatic per kg di merce al primo lavaggio con percloroetilene pulito. 3 ml per Kg di merce nei successivi lavaggi senza distillazione.

Non utilizzabile in presmacchiatura

Specifiche Tecniche:

- **pH** → 7,5 - 8,5 sol. 1%
- **Densità relativa** → 1,00 - 1,100
- **Aspetto** → Liquido giallo paglierino
- **Ingredienti** → tea dodecylbenzenesulfonate, glycerin, C13-15 pareth-7, butoxydiglycol, aqua, triethanolamine, diethanolamine, cyclohexyl salicylate, amyl cinnamal

CODICE	FORMATO	SCATOLA	PALLET
A07-035H2	5 kg	2x5kg	64

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

TINTOLAV s.r.l.

Via Massimo d'Antona 7
 10028, Trofarello (TO), Italia
 TEL. +39 011 64 96 827
 FAX. +39 011 64 96 742
 E-MAIL info@tintolav.com
 WEB www.tintolav.com