

Scheda Tecnica

P3 Pure Power Perc

A13-000

Descrizione:

Percloroetilene puro (99,9%) super stabilizzato per macchine lavasecco.



Modo d'impiego:

Da utilizzare nelle macchine a lavaggio a secco che utilizzano questo solvente.

Non mischiare con altri solventi differenti dal tetracloroetilene.

Avvertenze: Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso. Raccogliere il materiale fuoriuscito. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Specifiche Tecniche:

- **Purezza** → 99,9 % min.
- **Curva distillazione** → 120,5 – 122,0 °C a 760mmHg
- **pH estratto acquoso** → 8,0 - 8,5kw
- **Densità a 20°C** → 1,623 g/cm³ @ 25 °C
- **COV** → 100,00 %
- **Aspetto** → Limpido incolore

CODICE	FORMATO	SCATOLA	PALLET
A13-000P	23 Kg	-	44
A13-000M	2x8,15 Kg	-	64
A13-000W	330 Kg	-	4

Tutte le indicazioni fornite sono frutto di studi ed esperienze acquisite e non esimono il cliente a verificare l'idoneità dei prodotti agli scopi di utilizzo. L' applicazione dei prodotti ed i risultati ottenuti sono pertanto da ritenersi indipendenti dalla nostra responsabilità.

TINTOLAV s.r.l.

Via Massimo d'Antona 7
 10028, Trofarello (TO), Italia
 TEL. +39 011 64 96 827
 FAX. +39 011 64 96 742
 E-MAIL info@tintolav.com
 WEB www.tintolav.com