

A PGJ de alta duração oferece todos os benefícios de um rotor grande em um pacote compacto, do tamanho de um spray, com bocais de economia d'água e fácil ajuste do arco.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Os parafusos de fixação com fenda ou cabeça permitem o ajuste do raio com uma chave inglesa Hunter ou com uma chave de fenda
- Arco ajustável de 40° a 360° para manter a água nas áreas corretas
- O Bocal 2.0 padrão instalado na fábrica agiliza a instalação
- Mecanismo de arco QuickCheck™ para rápido ajuste do arco

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Opções de bocais: 8
- Raio: 4,0 A 10,7 m
- Vazão: 0,08 a 1,0 m³/h; 1,4 a 16,7 l/m
- Faixa de pressão recomendada: 1,7 a 3,8 bar; 170 a 380 kPa
- Faixa de pressão operacional: 1,4 a 7,0 bar; 140 a 700 kPa
- Taxa de precipitação: 15 mm/h aproximadamente
- Trajetória do bocal: 15° aproximadamente
- Período de garantia: 2 anos

## OPÇÕES INSTALADAS NA FÁBRICA

- Válvula antidreno (até 2,1 m de elevação) com exceção da PGJ-00
- Identificador de águas residuais

## OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Válvula antidreno (até 2,1 m de elevação) com exceção da PGJ-00 (P/N 462078SP)
- Válvula de retenção HC-50F-50M (até 9,7 m de elevação)



**PGJ de água residual**

Disponível como opção instalada na fábrica em todos os modelos

### PGJ - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3

1 Modelo	2 Funções Padrão	3 Opções de Funções
<b>PGJ-00</b> = Arbusto	Arco ajustável, 8 bocais padrão	<b>(em branco)</b> = sem opção  <b>V</b> = Válvula antidreno  <b>R</b> = Válvula antidreno e Id de água residual ( <i>exclusivamente n os modelos escamoteáveis</i> )
<b>PGJ-04</b> = Elevação de 10 cm		
<b>PGJ-06</b> = Elevação de 15 cm		
<b>PGJ-12</b> = Elevação de 30 cm		

#### Exemplos:

**PGJ-04** = elevação de 10 cm, arco ajustável

**PGJ-06 -V** = elevação de 15 cm, arco ajustável, com válvula de retenção de drenagem

**PGJ-12 -R** = Elevação de 30 cm, arco ajustável, com válvula de retenção de drenagem e identificação de água residual



**PGJ-00**

Altura total: 18 cm  
 Diâmetro exposto: 3 cm  
 Tamanho da entrada: "1/2"



**PGJ-04**

Altura total: 18 cm  
 Altura de elevação: 10 cm  
 Diâmetro exposto: 3 cm  
 Tamanho da entrada: "1/2"



**PGJ-06**

Altura total: 23 cm  
 Altura total: 15 cm  
 Diâmetro exposto: 3 cm  
 Tamanho da entrada: "1/2"



**PGJ-12**


Altura total: 41 cm  
 Altura de elevação total: 30 cm  
 Diâmetro exposto: 3 cm  
 Tamanho da entrada: "1/2"

DADOS DE DESEMPENHO DO PGJ							
Bocal	Pressão		Raio m	Fluxo		Precip. pol./h	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min		
0,50	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9	11
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10	12
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11	13
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20

**Nota:**

Todas as taxas de precipitação calculadas para operação a 180°. Para ter a taxa de precipitação do aspersor a 360°, divida por 2.

**BOCAIS PGJ**




**PGJ**



Compatível com:



**Juntas articuladas SJ**



**Hunter Flexsg**