

# DAVEY ProMatic Lifeguard



RELAXEN SIE.  
LIFEGUARD DENKT  
AN ALLES.

## ANWENDUNG

Ideal für private Swimmingpools (Tief- und Aufstellbecken). Für Salzwasser- und Mineralsalzwasser-Pools. Modelle für Pools mit bis zu 175 m<sup>3</sup> geeignet.

## BRANDNEUES KOMPLETTES POOLCHLORUNGS- & CHEMIEKONTROLLSYSTEM

- WLAN-Funktion mit voll integrierter App (Fernsteuerung deaktivierbar)
- pH-Sonde und Säuredosierung, Redoxpotential-Kontrolle, Temperatur- und Salzgehaltmessung für einfachen Ausgleich des Poolwassers
- Redoxpotential-Kontrolle zur Vermeidung von Überchlorung bei Nutzung einer Poolabdeckung
- Leistungsstarke Reihenzelle der nächsten Generation mit Polaritätsumkehr und integriertem Strömungswächter
- Abschaltung bei niedrigem Salzgehalt zum Schutz der Zelle
- Boost-Modus für zusätzliche Chlorung bei stärkerer Poolnutzung
- Umfassendes mehrsprachiges benutzerfreundliches LCD-Display
- Salzniveau für den Betrieb: 3000 – 6000 ppm, 1500-6000 ppm für Modelle mit niedrigem Salzgehalt

# DAVEY ProMatic Lifeguard

Komplettes Poolchlorungs & Chemiekontrollsystem



\*HINWEIS: Telefon nicht im Lieferumfang enthalten



Neu entwickelte leistungsstarke Reihenzelle mit Polaritätsumkehr und Verbindungsstücken für einen geringen Wartungsaufwand und eine flexible Installation

Integrierter Strömungswächter für mehr Sicherheit: Anpassung des Durchlaufs bis min. 3,6 m<sup>3</sup>/hr für die Kombination mit Poolpumpen mit variabler Geschwindigkeit

Mitgelieferte Säurepumpe zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes

LCD-Displays für benutzerfreundlichen Betrieb

UV-stabile Gehäuse für Belastbarkeit und lange Lebensdauer

Einfach zu installierender Inline-Sondenhalter mit mitgelieferten Sonden und Winter-Blindstopfen

Voll integrierte App zur Information und Kontrolle

ABMESSUNGEN Alle Modelle (mm)	EcoSalt2				Lifeguard				Zellengehäuse				
	Höhe	Breite	Tiefe	Befestigungsöffnungen	Höhe	Breite	Tiefe	Befestigungsöffnungen	Höhe	Breite	Durchmesser	Einlass	Auslass
	320	238	113	164	153	240	97	205	341	198	120	50	50

CHLOR-AUSGABE	Modell	Chlorgasproduktion (g/hr 100 %)	Calciumhypochlorit (g/hr 65 % Entsprechung)	Maximale Poolgröße (m <sup>3</sup> )		
				Kühle Klimazonen < 25 °C	Gemäßigte Klimazonen 25 °C bis 30 °C	Heiße & tropische Klimazonen > 30 °C
	DPLG-15E	15	23	75	58	46
DPLG-25E	25	38	125	96	80	
DPLG-35E	35	53	175	134	112	
DPLG-15EL	15	23	75	58	46	
DPLG-25EL	25	38	125	96	80	

ELEKTRISCHE DATEN Alle Modelle	Spannung (V)	220 - 240
	Phase	1
	Netzfrequenz (Hz)	50/60
	Gehäuseklasse (IP)	34
	Maximale Leistung (kW)	15g/hr: 0.12 25g/hr: 0.24 35g/hr: 0.24

## WICHTIGE HINWEISE

1. In Anlagen mit hartem Wasser (über 275 ppm) erfordern Systeme mit Polaritätsumkehr eine regelmäßige (monatliche) Überprüfung und manuelle Reinigung.
2. Die geeignete Größe des Reinigungssystems für Ihren Pool hängt vom lokalen Klima und der Beanspruchung des Pools ab. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Zelle mit kürzeren Betriebszeiten im Winter verlängert werden kann. Davey empfiehlt einen 6- bis 8-stündigen Betrieb der Reinigungsanlage im Sommer und einen 2- bis 4-stündigen Betrieb im Winter.

CE RoHS

daveywater.com

Dieses Informationsmaterial ist keine komplette Gebrauchsanleitung für das Produkt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Davey-Händler, beim Davey-Kundensupportcenter und in den entsprechenden Montage- und Gebrauchsanweisungen. Muss zusammen mit den Montage- und Gebrauchsanweisungen und allen einschlägigen gesetzlichen Anforderungen für das entsprechende Produkt gelesen werden. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © Davey ist ein eingetragenes Markenzeichen von Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2022.

**DAVEY**