

DAVEY ProMatic®



RESIDENCIAL



CLORADOR
SALINO

FIABILIDADE RENOVADA

APLICAÇÃO

Ideal para piscinas acima do solo, piscinas residenciais enterradas, piscinas de mergulho, Swimspa.

DESINFECÇÃO SIMPLES E AUTOMÁTICA

- Instalação rápida, ecrã simple para um fácil diagnóstico - poupança de tempo e dinheiro para o profissional
- Sistemas de controlo do utilizador simples e intuitivos - fácil para o utilizador
- Célula de polaridade inversa de longa duração - minimiza a limpeza da célula
- Sanitização automática, simples e segura da sua piscina - reduz o armazenamento de produtos químicos no local
- Vários modelos à escolha para piscinas até 250m³ - o tamanho certo está sempre disponível
- Ligação com a da cobertura da piscina - ajuda a evitar a supercloração
- Proteção integrada contra a ausência de caudal, baixa temperatura e sal reduzido - tranquilidade para o dono da piscina
- Disponíveis controladores de pH e ORP ótimos

DAVEY
ProMatic®

Clorador
Salino



Porta de fecho automático suspensa, protege o painel de controlo das intempéries

Materiais do ecrã digital grande e fácil de ler e indicadores LED de aviso

Grande display digital de fácil leitura e indicadores LED de aviso

Controlos de utilização simples. Fáceis de configurar e de operar

Célula de grande fluxo concebida para uma elevada produção, vida de serviço longa e substituição fácil

Ligação com a da cobertura da piscina

DIMENSÕES (mm)

Saída Gás de Cloro	Invólucro da Alimentação de energia				Invólucro da Alimentação de energia e da Célula				
	Altura	Largura	Profundidade	Montagem	Altura	Largura	Diâmetro	Entrada/Saída	Orifícios da encastramento (de centro a centro)
16 - 36 g/hr	390	235	130	66	141	376	123	60 ID* Efetivo	194
50 g/hr	390	235	130	66	206	415	125	89 ID* Efetivo	294

*ProMatic é fornecido com dois adaptadores Euro pipe, um dos quais inclui um parafuso de ligação à terra. Cada adaptador tem um diâmetro interior de 50 mm para tubo de 1,5" e um diâmetro exterior de 63 mm para tubo de 2".

DADOS ELÉTRICOS (Todos os modelos)

Tensão (V)	220 - 250
Freq./Fase de Alimentação	50Hz / 1
Classe de Proteção (IP)	34
Aprovação N.º	W/2333

MÁXIMO INDICAÇÕES DO TAMANHO DA PISCINA*

Modelos	Saída Gás de Cloro (g/h)	Litros Temperatura Água		
		Fria	Temperada	Quente
		<20°C	25°C	>30°C
MPS16CE	16	80,000	45,000	35,000
MPS24CE	24	120,000	70,000	55,000
MPS36CE	36	180,000	100,000	80,000
MPS50CE	50	250,000	140,000	115,000

*As estimativas do tamanho da piscina baseiam-se num ciclo de filtragem de 6 horas e uma carga de banhistas moderada. Para cargas de banhistas mais pesadas ou piscinas situadas em ambientes de temperatura / poeiras extremos, a Davey recomenda que escolha um modelo de produção mais alta.

daveywater.com

Este documento não é um guia completo de utilização do produto. Estão disponíveis mais informações no seu Revendedor Davey, Centro de Apoio Davey e nas Instruções de Instalação e Funcionamento relevantes do produto. Deve ser lido juntamente com as Instruções de Instalação e Funcionamento relevantes do produto e todos os requisitos estatutários aplicáveis. As especificações do produto podem alterar-se sem aviso. © Davey é uma marca registada da Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2020.

DAVEY