



# 4 soluzioni in 1

PER PISCINE FINO A 25m<sup>3</sup>

Circolazione

Filtrazione

Riscaldamento

**Trattamento** 

www.poolex.fr

## 4 soluzioni in 1

PER PISCINE FINO A 25m<sup>3</sup>



- (X) FACILE DA MONTARE
- **O** CONNESSIONE WIFI
- **O** COMPATTO ED EFFICIENTE
- **W** USO CENTRALIZZATO



## CONNESSIONE WIFI E CONTROLLO TRAMITE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

- 🕼 Scegliete la vostra temperatura ideale
- Regolare la circolazione e la filtrazione
- Controllo del elettrolizzatore al sale
- Programmare gli usi





#### **SEMPLIFICHI LA TUA VITA**

Sei sopraffatto da tutte le attrezzature necessarie per mantenere la tua piscina pulita e funzionale? Poolex risponde alle tue preoccupazioni

Poolican è un dispositivo intuitivo che combina i tre elementi essenziali per una piscina sana. E si spinge oltre con un quarto elemento che assicura il comfort dei bagnanti con acqua sempre alla giusta temperatura: la pompa di calore! I trattamento della tua piscina è interamente gestito da un unico dispositivo!

Il Poolican è un dispositivo compatto che viene posizionato vicino alla piscina e collegato a una presa di corrente. All'interno, sono presenti una pompa di ricircolo, un filtro a cartuccia, un elettrolizzatore al sale e una pompa di calore reversibile Full Inverter da 5 kW. Una volta installata, è possibile controllare facilmente la piscina dal proprio smartphone.



### **DISPLAY DIGITALE**

**POMPA DI CALORE** 







CIRCOLAZIONE



**FILTRAZIONE** 





Vuoi adottare una routine più civica? Poolex ti sostiene nel tuo approccio



Grazie all'elettrolizzatore, il trattamento della tua piscina è più naturale, senza più gli inconvenienti dei prodotti chimici. La pompa di calore è dotata di funzionalità Full Inverter per un funzionamento continuo senza picchi di consumo, che riduce notevolmente il consumo energetico.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

GENERALE		
Volume della piscina	25 m <sup>3</sup>	
Alimentazione	230V - 50Hz	
Potenza max.	1,25 kW	
Raccordi	32 / 38 mm	
Dimensioni del pro- dotto	805 x 405 x 595 mm	
Rumore a 10m	≤ 35 dB	
Garanzia	2 anni	



POMPA DI CALORE 5KW		
aria 26°C / acqua 26°C	Capacità	5 kW
	Potenza consumata	0,91 kW
	СОР	5,5
Intervallo di temperatura		15 / 40°C
Intervallo di funzionamento		-7 / 43°C
Refrigerante		R32
Tipo di compressore		Rotativo
Funzioni		Riscaldamento/ Raffreddamento / Auto

SALE	

Salinità	3,5 g/l
Tasso di produzione max.	5 g/l
Pulizia della cella	Inversione della polarità
Modalità di funzionamento	2 modalità: normale / boost

#### **FILTRAZIONE**

Filtro D127 x H235 antibatterico

**Pureflow opzionale** 

CIRCOLAZIONE	
Portata	2 - 4 m <sup>3</sup> /h
Potenza	0,75 CV

